



NORD OIL GL-5 85W-140

Трансмиссионное масло

Высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 85W-140 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

Соответствует требованиям:

API GL-5, MAN 342 Type M2, MB 235.6, MIL-L-2105D,
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	85W-140
Класс SAE			85W-140
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	292.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	26.2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	117
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-32
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	539
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3578
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.4
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	910

20л NRT026

205л NRT027

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com