



NORD OIL M10DM

Минеральное дизельное масло для двигателей с турбонаддувом

Моторное масло, предназначенное для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

Соответствует требованиям:

API: CD

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	162.2
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	15.3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	95
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	9.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.3
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	245
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	895

1л	NRG010
5л	NRG011
10л	NRG049

20л	NRG012
205л	NRG013



Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com