



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕС

«FRESH WHEEL» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

27.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ

Очиститель колес

«FRESH WHEEL» TM «SMART OPEN»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Очиститель колес

«FRESH WHEEL» TM «SMART OPEN»;

ТУ 2384-033-68251848-2016 с изм. 1, 2;

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14;

Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Готовое средство для очистки колес от различных загрязнений с любыми типами дисков, включая диски из полированного и анодированного алюминия, лакированные, хромированные.

3. Области применения

Средство предназначено для очистки колес автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Преимущества при применении

Подходит для частого использования, удобно наносится с помощью триггера. Позволяет полностью очистить колеса (диски и шины) от различных дорожных загрязнений при еженедельном комплексном уходе.

5. Инструкция по применению

Перед применением тщательно перемешать. Проверить совместимость средства с обрабатываемой поверхностью на малозаметном участке. Очистить поверхность автомобиля с помощью составов SAFE либо ECOSAFE. Нанести средство на поверхность колес через триггер и выдержать 3-4 минуты (рекомендуется выдержка до 5 мин для сильно загрязненных колес). В случае необходимости допускается использование специализированной кисти либо губки для очистки сильных загрязнений. Далее смыть средство с колес проточной водой. После очистки рекомендуется нанести средство BLACK KISS.

6. Расход

Не более 100 мл на 1 колесо в зависимости от размера

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

9. Физико-химические свойства

- жидкость тёмно-розового цвета без примесей и осадка;
- плотность при 20°C 1095-1105 кг/м³.

10. Состав

Деионизированная вода (более 30%), комплексообразователи (5% и более, но менее 15%), неионогенные ПАВ (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%), краситель (менее 5%), отдушка (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

0,5 л