

Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАНОВ
«DEPARVIC» ТМ «CLEANBOX»**

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, А ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:

 Санников С.А.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:

 Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:
Дата последней ревизии:

10.11.2021
21.05.2024

ИНСТРУКЦИЯ

Концентрированного ополаскивателя для пароконвектоматов «DEPARVIC» TM «CLEANBOX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Концентрированный ополаскиватель для пароконвектоматов «DEPARVIC» TM «CLEANBOX»;

ТУ 20.41.32-069-68251848-2021;

Свидетельство о Государственной регистрации: № KG.11.01.09.015.E.004201.08.22 от 19.08.2022;

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, 14.; Тел.: 8 (800) 234-36-96, +7 (3412) 77-27-28,
www.pk-vortex.com

2. Назначение

Жидкий концентрированный ополаскиватель для пароконвектоматов. Эффективно нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск внутренней поверхности пароконвектомата, способствует её быстрому высыханию, а также позволяет избежать образование подтеков и разводов. Систематическое использование предотвращает образование известкового налета на деталях пароконвектомата. Разработано для использования в воде любой жесткости.

3. Области применения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молочноперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и пивобезалкогольной и др., а также предприятия общественного питания, административные, общеобразовательные и научные учреждения, детские дошкольные и школьные учреждения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения, торговые и деловые центры, медицинские учреждения, гостиничные комплексы, производственные и складские помещения, другие предприятия различного профиля и для применения в быту.

4. Инструкция по применению

Перед применением взболтать. Руководствоваться инструкцией к пароконвектомату; при отсутствии рекомендаций концентрация ополаскивателя составляет 0,1 – 0,8 мл/л. Рекомендовано использовать в сочетании с моющим средством «Parvic» TM «CleanBox». Не смешивать с другими продуктами. Перед первым применением промыть водой всю систему, включая шланги, чтобы удалить остатки другого ополаскивателя.

5. Безопасность

Не смешивать с щелочными и хлорсодержащими препаратами. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежду). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Хранение

Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 °С до +25 °С в темном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свои свойства. Срок годности – 3 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная бесцветная жидкость без примесей и осадка;
- pH (1% раствора): 2,5 - 3,5;
- Кислотность: 1,0-2,0 %;
- Вязкость по ВЗ-246, 6, с: 5,0 - 6,0;
- Плотность при 20° С: 1,00-1,02 г/см³.

8. Состав

Деионизированная вода (30 % и более), неионогенные ПАВ (более 5 %, но менее 15 %) органическая кислота (менее 5%), ингибитор коррозии (менее 5%), функциональные добавки (менее 5 %).

9. Данные по экологии

Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

10. Форма поставки

5 л.