

22 октября 2024 г.

Только для профессионального использования

Техническая информация

Щиток защитный

JETA SAFETY**Артикул: JVS-301****Модель: Vader Pro**

JVS-301 Vader Pro Щиток лицевой Jeta Safety из оптически прозрачного поликарбоната толщиной 1,5 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Маркировка	2С-1,2 1 АТ 3 9
Защитные свойства	Устойчивость к высокэнергетическому удару 190 м/с, энергия удара 14,9 Дж (А) Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C) (Т) Устойчивость к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц (9) Устойчивость к каплям и брызгам жидкости (3)
Цвет экрана	Прозрачный (2С-1,2)
Светопропускание	91%
Оптический класс	1
Материал экрана	поликарбонат
Толщина экрана	1,5 мм
Материал козырька	АБС пластик
Материал ремней оголовья	полипропилен
Диапазон рабочих температур	-5°C - +55°C

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JIANGSU TONSUN SAFETY PRODUCTS CO.,LTD; A2#512, No.777 Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, Китай.

ОПИСАНИЕ

Щиток из оптически прозрачного поликарбоната толщиной 1,5 мм, оголовье из АБС пластика, алюминиевая рамка для регулировки изгиба экрана, цвет желтый

ПРИМЕНЕНИЕ

Для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; при работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и др.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие

солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на изделии.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.