

22 октября 2024 г.

Только для профессионального использования

Техническая информация

Щиток защитный JETA SAFETY

Артикул: JVS-101**Модель: Vader**

JVS-101 Vader Щиток лицевой Jeta Safety из мелкоячеистой металлической сетки толщиной 1,0 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Маркировка	FT
Защитные свойства	Устойчивость к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C) (Т)"
Экран	Стальная сетка с ячейкой 0,7×0,7 мм
Толщина экрана	1 мм
Материал козырька	АБС пластик
Материал ремней оголовья	полипропилен
Диапазон рабочих температур	-5°C - +55°C

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JIANGSU TONSUN SAFETY PRODUCTS CO.,LTD; A2#512, No.777 Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi, Jiangsu, Китай.

ОПИСАНИЕ

Оголовье из полипропилена, сменный экран из мелкоячеистой металлической сетки 0,7×0,7 мм, окантован, цвет желтый

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работы в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами..

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности не более 90%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на изделии.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.