



ROX SEWING OIL ISO 32

Масло для профессиональных швейных машин

ОПИСАНИЕ

Смесь прозрачных базовых масел, пакет беззольных присадок, антиокислитель

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка промышленных высокоскоростных швейных машин
- Смазка конвейеров транспортирования пищевой тары
- Смазка ножей бумагорезательных машин
- Смазка скоростных цепных передач

ОТРАСЛИ

- Фрамацевтическая промышленность
- Производство бумаги и картона
- Пищевая промышленность
- Производство бумажных стаканчиков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворителей
- Не содержит кислоты
- Не содержит тяжелых металлов
- Термическая стабильность при высоких температурах
- Хорошая проникающая способность
- Великолепные противоизносные свойства

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма
Вид и цвет	Прозрачное масло
Вязкость при 40 °С, мм/с ² , не более	32
Температура вспышки, °С, не ниже	180
Температура застывания, °С, не выше	-10
Содержание воды	Отсутствие
Плотность, г/см ³ , в пределах	0,818-0,880
Пятно износа, не более, мм	0,5

УПАКОВКА

Канистры 5 литров, канистры 10 литров, бочки –200 литров.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru