

Устройство разблокировки дверей ST-ER415DLW-GN

- Двухцветная световая индикация
- Выходы переключаются независимо от наличия питания на устройстве
- Корпус из ABS пластика
- Класс защиты IP67
- 2 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей ST-ER415DLW-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) позволяет восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Управление замком и мониторинг срабатывания

Устройство имеет 2 группы выходных контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые могут быть использованы следующим образом: одна группа – для управления замком, а вторая – для мониторинга срабатывания УРД системой охранной сигнализации.

Работа в уличных условиях

Класс защиты IP67 позволяет использовать ST-ER415DLW-GN на улице или во влажных помещениях. Устройство имеет световую и звуковую индикацию активированного состояния. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

Технические характеристики

Модель:	ST-ER415DLW-GN
Материал:	ABS и PC пластик
Цвет:	Зеленый
Индикация:	СИД зеленый/красный
Вставка:	Восстанавливаемая кнопка активации
Выход:	2 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3А/30 В DC
Питание:	12–24 В DC
Потребляемый ток:	10 мА
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Класс защиты:	IP67
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20%–90%
Габариты:	86 x 93x 56 мм