



| Габариты |        |        |               |         |
|----------|--------|--------|---------------|---------|
| Длина    | Ширина | Высота | Полная высота | Вес     |
| 150±3    | 86±3   | 130±3  | 130±3         | 3.87 кг |

**Характеристики:**

- Технология AGM: Герметичная, не требует обслуживания и долива дистиллята
- Низкий саморазряд (до 2% за месяц)
- Повышенные стартерные токи
- Увеличенный срок службы - до 5 лет
- Устойчивые к вибрациям
- Широкий диапазон рабочих температур - от -30°C до +60°C

|                |   |
|----------------|---|
| Напряжение     | 12 В  |
| Стартерный ток | 180 А                                       |
| Полярность     | Прямая                                      |
| Ток заряда     | 1,2А  |
| Саморазряд     | 12 Аh                                       |
| Метод заряда   | 14.4V - 14.8V при 20 °C<br>ток заряда: 1,2А |

**Официальный импортер**

Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Баттери"  
109544, Москва, Большая Андроньевская ул. д.17  
+7 (495) 911-97-74



WWW.VEKTOR-MOTO.RU

**Изготовитель**

Чжанчжоу Хуавей Павер Саплай Технолоджи Ко Лтд  
Китай