

Область применения	Almalub L220 - универсальная противоизносная пластичная смазка на основе минерального масла глубокой очистки и комплексного литиевого загустителя. Состав данной смазки обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики в условиях высоких температур, высокие адгезионные свойства, структурную стабильность и стойкость к воздействию воды. Смазка предназначена для применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях, узлов подвески грузовых транспортных средств, сельскохозяйственной и дорожной техники.					
Физико-химические характеристики и рабочие параметры	Внешний вид	Бежевая смазка				
	Класс консистенции по NLGI	00	0	1	2	3
	Температура каплепадения, °C	180	180	190	190	190
	Пенетрация при 25°C	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
	Рабочая температура	-40°C ÷ +160°C				
	Нагрузка сваривания, не менее Н	2100	2100	2100	2200	2200
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Преимущества	- Комплексный литий загуститель обладает всеми положительными свойствами литевых смазок, но большей водостойкостью. - Надежное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки. - Широкое многоцелевое применение дает потенциальную возможность для рационального использования складских запасов и снижения номенклатуры смазок.					
Подача смазки	– ручная закладка (ручное прокачивание) – автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки					
Хранение	Хранение от +5 до +30 °C, 12 месяцев. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.					
Упаковка	Almalub L220 поставляется в ёмкостях по 0,37 кг, 9 кг, 18 кг, 180 кг					