



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствует Правилам ЕЭС №1907/2006 (REACH), Прил. II (453/2010) – Европа и Межгосударственному стандарту ГОСТ 30333-2007 от 1 января 2009 года – Европа

VX-90003 Обезжириватель универсальный, аэрозоль, 520 мл

ТУ 2384-004-13313172-2011

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и поставщике.

Наименование

VX-90003 Обезжириватель универсальный, аэрозоль, 520 мл

Применение вещества/состава

Быстродействующее средство для обезжиривания любого вида поверхности: металлической, пластиковой, стеклянной, деревянной, керамической и др. Эффективно очищает трудноудаляемые загрязнения (масло, жир, смазку, силикон, остатки клея и наклеек). Подготавливает поверхность к нанесению лакокрасочных и антикоррозионных материалов, а также к склеиванию и герметизации, обеспечивая высокую адгезию.

Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию. Может использоваться при ремонте и обслуживании автотранспорта, в быту и производстве. Подходит для наружных и внутренних работ. Значительно облегчает обработку изделий сложной формы.

Производитель

ООО «НПП Астрохим»

Юр.и факт.адрес: 107241, г.Москва, Байкальская улица, д.1/3

Тел./факс: (495) 702-90-55, 702-94-96, (49657) 7-59-60

с 8:30 до 17:30

www.astrohim.ru

2. Идентификация опасности.

Виды опасного воздействия и условия их возникновения	
Воздействие на человека:	
Общие характеристики	Умеренно-опасный по степени воздействия на организм. В условиях, способствующих генерации аэрозолей, вызывает раздражение верхних дыхательных путей, слизистых оболочек глаз, кожных покровов. Оказывает общее токсическое действие. Компоненты продукции обладают наркотическим действием, могут вызывать острое и хроническое отравление.
Пути поступления	Ингаляционно (при вдыхании), при попадании на кожу и в глаза, при попадании внутрь организма перорально (при случайном проглатывании)
Поражаемые органы, ткани и системы организма при длительном воздействии	Центральная и периферическая нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, печень, почки, кожа, глаза
Наблюдаемые признаки и симптомы воздействия на организм:	
при ингаляционном отравлении	Раздражающее действие: першение в горле, насморк, кашель, слезотечение. Наркотическое воздействие: головокружение, чувство опьянения, слабость; возбуждение, сменяющееся угнетением, головная боль в груди, сонливость, снижение двигательной активности и реакции на внешние раздражители, тошнота, рвота.
при попадании внутрь организма	С учетом компонентного состава возможны: головокружения, головная боль, чувство опьянения, слабость, тошнота, рвота, боли в животе.
при попадании в глаза	Раздражающее действие, резь, слезотечение, покраснение слизистой оболочки, зуд, конъюнктивит
при воздействии на кожу	При однократном нанесении не оказывает раздражающего действия, при повторном нанесении выявлена слабовыраженная гиперемия (повышенное кровенаполнение сосудов). При длительном воздействии возможны сухость, зуд, трещины. При пожаре и взрывах баллонов возможны

	ожоги и травмы.
Воздействия на окружающую среду:	
Общая характеристика воздействия	Загрязнение атмосферного воздуха аэрозолями и парами продукции. При попадании в водоемы в большом количестве средство может изменять органолептические свойства воды, нарушать общий санитарный режим водоемов, губительно действовать на их обитателей.
Пути воздействия на окружающую среду	При нарушении правил хранения, транспортирования, сброса на рельеф и в водоемы; при неорганизованном размещении и уничтожении отходов; в результате аварий и ЧС
Наблюдаемые признаки воздействия	Торможение процессов самоочищения водоемов. При попадании больших концентраций может наблюдаться гибель рыб, потеря декоративности растительного покрова.

Для персонала

Продукт крайне воспламеняем.

При использовании возможно выделение взрывоопасных паров/паровоздушных смесей.

Опасность вспыхивания/ взрыва при нагревании.

Здоровье человека

Может вызывать сухость кожи.

Свидетельств наличия канцерогенных свойств данный химический продукт не имеет.

Для окружающей среды

Токсичен для водных организмов.

2.2 Элементы маркировки



Предупредительная маркировка в международном законодательстве

Предупредительная маркировка (символы опасности и фразы риска)	Может применяться следующая маркировка: Символ опасности: F (высокоогнеопасное вещество) Факторы риска: R11 (легковоспламеняющийся) R36/37/38 (оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей и кожу); Факторы безопасности: S3 (Держать в прохладном месте) S26 (В случае контакта с глазами промойте немедленно большим количеством воды и обязательно обратитесь за медицинской помощью) S28 (После попадания на кожу немедленно промойте большим количеством ... (средство для промывки должно быть указано производителем) S36/37/39 (Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз и лица)
--	--

3. Состав (информация о компонентах).

Наименование вещества (продукта)	Содержание %	ПДК р.з. мг/м ³	Класс опасности
Изопропиловый спирт	< 30	50/10	3
Нефрас	< 30	300/100	4
Функциональные добавки	<5	-	4
Озонобезопасный пропеллент	<5	900/300	4

* Данный продукт не содержит прочих ингредиентов, которые, исходя из текущего уровня знаний производителя и возможных концентраций, представляли бы угрозу для здоровья людей и окружающей среды и требовали упоминания в данном разделе.

4. Меры первой помощи.

Вдыхание

Немедленно переместить пострадавшее лицо к месту доступа свежего воздуха. Содержать пострадавшего в тепле и состоянии покоя.

Если у пострадавшего отсутствует дыхание, оно не регулярно или затруднено следует оказать немедленную медицинскую помощь.

Попадание внутрь организма

Промыть рот водой. Удалить съёмные зубные протезы, если таковые имеются. Вынести пострадавшего на свежий воздух и поместить его в положении, удобном для дыхания. Ослабить затянутые элементы одежды.

Не пытайтесь вызвать рвоту! Ни при каких обстоятельствах не заставляйте находящегося без сознания лицо вызвать рвоту или принимать жидкости! Немедленно обратитесь за необходимой медицинской помощью.

Попадание на кожу

Снимите немедленно загрязнённую одежду и промойте кожу водой с мылом. Немедленно обратитесь за необходимой медицинской помощью, если симптомы появляются после промывания.

Попадание (контакт) в глаза

Безотлагательно промойте глаза большим количеством воды, в том числе под веками. Проверить наличие контактных линз и удалить их при необходимости. Обратитесь за необходимой медицинской помощью, если продолжаете чувствовать какие-нибудь неприятные ощущения.

4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, в том числе острые и отложенные:

Потенциальное воздействие на здоровье, признаки превышения ПДК

Попадание в глаза	Раздражающее действие
Вдыхание	Раздражающее действие, возможна головная боль
Попадание на кожу	При постоянном воздействии – сухость, раздражение, возможно появление трещин и экзем.
Проглатывание	Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Воздействие на уровне, значительно превышающем ПДК, может вызвать потерю сознания.
Дополнительные меры	При вдыхании или проглатывании большого количества обратиться к токсикологу.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности.

Общая характеристика пожаровзрывоопасности	Продукция является легковоспламеняющейся жидкостью. Воспламеняется от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки.
Показатели	Изопропиловый спирт

пожароопасности	температура самовоспламенения плюс 430°C; температура вспышки в закрытом тигле плюс 12°C; концентрационные пределы распространения пламени: нижний – 2,5%, верхний – 9,7% (по объему); температура воспламенения – плюс 23°C подкласс пожароопасности – 3.2 Нефрас температура самовоспламенения около 400°C; концентрационные пределы воспламенения – 1,1-5,4%; температура вспышки < 0°C, подкласс пожароопасности – 3.2;пропан: температура самовоспламенения плюс 468°C, концентрационные пределы воспламенения – 2,3-9,5, подкласс пожароопасности – 2.3;
Опасность, вызываемая продуктами горения или термодеструкции	Основными продуктами горения продукции являются моно-оксид и диоксид углерода. Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. Симптомы отравления: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания. Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций.
Рекомендуемые средства тушения пожара	Песок, асбестовая кошма, углекислотные огнетушители, распыленная вода, воздушно-механическая пена
Запрещенные средства тушения пожара	Компактные струи воды
Средства индивидуальной защиты при тушении пожара (СИЗ пожарных)	Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 противогаз по ГОСТ 12.4.034 или марки БКФ

и персонала)	
Специфика при тушении пожара	Баллоны могут взрываться при нагревании, в порожних баллонах могут образовываться взрывоопасные смеси.

Общее:

При сгорании могут выделяться опасные вещества: взрывоопасные пары, паро-воздушные смеси.

В случае пожара аэрозольные баллоны могут взорваться.

Средства огнетушения

Порошковые огнетушители.

Специальные противопожарные мероприятия

Паллеты и коробки с продукцией, находящиеся в непосредственной близости от огня, следует переместить на безопасное расстояние, или охладить при помощи воды. Избегайте применения воды в виде прямой струи из рукава – это приведёт к рассеиванию и распространению пожара.

Специальные меры защиты для пожарников

Защитный респиратор с независимой подачей воздуха.

В зависимости от масштаба пожара: полный защитный костюм, при необходимости.

Использовавшаяся для тушения вода должна быть собрана в ёмкости. Необходимо исключить её попадание в сточные, канализационные и дренажные каналы.

Специальные факторы риска

Пожар или высокие температуры ведут к образованию газов, предоставляющих опасность здоровью.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Меры предосторожности для персонала

Исключить возможные причины возгорания – не курить.

Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.

Избегать дыхания паров, а также не допускать попадания на кожу и в глаза.

Меры по охране окружающей среды

Избегать распространения разлившегося продукта, а также его утечки и попадания в почву, сточные, канализационные и дренажные каналы.

Методы очистки

Погасить все источники возгорания.

Способы и материалы для сбора и очистки	
Разлив небольшого количества	Размыть водой и вытереть насухо ветошью или другим инертным абсорбирующим материалом и поместить в подходящий контейнер для утилизации.
Разлив большого количества	Предотвратить попадание в канализацию, водостоки, подвальные и закрытые помещения. Собрать разлив при помощи негорючих абсорбентов, таких как песок, земля, вермикулит и поместить в контейнер для последующей утилизации в соответствии с местным законодательством.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах.

Требования по безопасному использованию	
Меры безопасности и средства защиты при работе с веществом (материалом)	Продукция пожароопасна. При обращении следует использовать герметичное оборудование, ёмкости для хранения, тару. Электрооборудование должно быть выполнено во взрывоопасном исполнении, при ремонтных работах и вскрытии тары следует использовать искробезопасный инструмент. Оборудование помещений вентилицией.
Условия и сроки безопасного хранения	Продукт хранится в упаковке производителя 3 года со дня выпуска продукции в соответствии с правилами хранения огнеопасных продуктов. Продукт хранится в сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Несовместимые при хранении	-

вещества (материалы)	
Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме авиационного и морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. На железнодорожном транспорте транспортирование продукции проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах. Речным транспортом продукцию транспортируют в контейнерах или транспортными пакетами. Автотранспортом продукцию транспортируют в контейнерах, в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных осадков. Температурный режим транспортирования и хранения указан на упаковке (коробке, гофрированном ящике). Условия хранения должны соответствовать утвержденным в установленном порядке Правилам пожарной безопасности хранения препаратов в аэрозольной упаковке.
При использовании в бытовых условиях	Не использовать вблизи открытого огня. Не хранить около нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Не вскрывать аэрозольный баллон! Не давать маленьким детям!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

Следовать указаниям на упаковке продукта.

Держать вдали от источников возгорания.

Соблюдать специальные правила для аэрозолей.

Выбирать методы работы, соответствующие инструкциям по безопасности.

Хранить только в закрытом состоянии в оригинальной упаковке.

Баллоны с аэрозолем не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или воздействию температуры, превышающей + 50 °С.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты.

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю	ПДК р.з.=50/5 , 3 класс опасности 50-максимально разовая 5 - среднесменная.
Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Герметичность оборудования, емкостей для хранения продукции, тары. Вентиляция производственных и складских помещений, тары. Периодически проводить контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

8.2 Меры и средства защиты персонала

Общие рекомендации	Соблюдение правил личной гигиены. Использование средств индивидуальной защиты. Предварительный и периодический медосмотры
Защита органов дыхания	В аварийных ситуациях – фильтрующий противогаз марки А или БКФ.
Защита глаз	Защитные очки по ГОСТ Р 12.4.013 типа ЗП
Защита рук	Резиновые перчатки по ГОСТ 20100. Рукавицы по ГОСТ 12.4.010.
Защитная одежда	Костюмы х/б по ГОСТ 27651, 27653. Ботинки кожаные по ГОСТ 12.4.137.

Общие правила:

Обеспечение соответствующей вентиляцией.

Необходима защита глаз и рук очками и перчатками.

Курение в рабочей зоне не допускается! Необходимо быстро избавиться от загрязнений одежды при переодевании.

При использовании продукта не принимайте пищу, не пейте и не курите.

9. Физико-химические свойства.

Физическое состояние	Аэрозоль
Цвет	Бесцветный, прозрачный
Запах	характерный
Растворимость	Частично растворим в воде при 20 °С

10. Стабильность и реакционная способность.

При повышении давления увеличивается опасность возгорания.

Опасные факторы:

Повышение температуры, открытое пламя, источники возгорания.

Стабильность сохраняется при нормальных температурных условиях и соблюдении рекомендаций по применению.

Окисление компонентов продукции может происходить только в условиях ЧС при длительном воздействии высоких температур. При этом могут выделяться продукты окисления и деструкции. Поэтому следует избегать открытого пламени, раскаленных предметов, искр пламени, разгерметизации, вмятин и повреждений упаковки.

11. Информация о токсичности.

Испарения могут вызвать головную боль, быть причиной утомления, головокружений и приступов тошноты.

Повторяющееся воздействие может стать причиной сухости кожи или образования трещин.

Попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и причинить жгучую боль.

Для данного продукта нет доказательств существования канцерогенных свойств.

12. Информация о воздействии на окружающую среду.

При попадании в воду – образование масляных пленок на ее поверхности, изменение органолептических свойств воды.

Существует опасность заражения воды.

Показатели острой токсичности:

Нефрас:

ОБУВ_{атм.} в н.р.=1,0мг/м³

ПДК_{вода}=0,1мг/л, орг. запах, класс опасности 4

ПДКпочва=0,1мг/м³, класс опасности 4

воздушно-миграц ПДКрыб.хоз.=0,05мл/л, класс опасности 4

Изопропанол:

DL50>5200 мг/кг, в/ж крысы (изопропанол)

DL50>2700 мг/кг, н/к, крысы (изопропанол)

Гигиенические нормативы по изопропанолу:

ОБУВатм. в н.р.=0,6мг/м³

ПДКвода=0,25мг/л, орг. запах, класс опасности 3

ПДКрыб.хоз.=0,25мл/л, класс опасности 3

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков).

Действовать согласно местному и государственному законодательству.

См. п. 6

Меры безопасности: при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении, транспортировании, ЧС и др.	Все работы с отходами следует производить в СИЗ и спецодежде При переливании из тары в тару избегать разбрызгивания, разлива, термо- и сильных механических ударов, контакта с огнем
Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов	Собрать в закрытые герметичные емкости, отправить для уничтожения в соответствии Санитарных правил на полигоны токсичных промышленных отходов или места, согласованные с местными органами СЭС

14. Информация при перевозках (транспортировании).

Требования безопасности при транспортировании	
Транспортное наименование	VX-90003 Обезжириватель универсальный, аэрозоль, 520 мл
Вид транспортных средств	См. п.7
Классификация опасного груза	Класс опасности для аэрозольной продукции - 9, подкласс 9.1, классификационный шифр 9113.

	Номер ООН 1950 (Аэрозоли вместимостью от 50 см ³ до 1000 см ³)
Транспортная маркировка (манипуляционные знаки и информационные надписи)	Потребительская маркировка должна содержать следующие меры предосторожности и предупредительные надписи: «Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C !», «Не разбирать и не давать детям», «Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!», манипуляционные знаки: «Ограниченные температуры», «Верх», «Беречь от солнечных лучей»
Информация об опасности при автомобильных перевозках	Аэрозоли относятся к веществам с относительно низкой опасностью и перевозятся без применения системы информации об опасности
Аварийная карточка	При необходимости может использоваться аварийная карточка №206 (Аэрозоли, легковоспламеняющиеся)
Информация об опасности при перевозке по железной дороге в международном грузовом сообщении	В соответствии с ГОСТ 19433, приложение 1 (опасные грузы в мелкой расфасовке), пункт 4: «Вещества подкласса 9.1, упакованные в потребительскую тару вместимостью до 1 дм ³ , массой нетто до 1 кг, предъявляются к перевозке как неопасные грузы» и перевозятся без применения системы информации об опасности
Предупредительная маркировка (символы опасности и фразы риска)	Может применяться следующая маркировка: Символ опасности: F (высокоогнеопасное вещество) Факторы риска: R11 (легковоспламеняющийся) R36/37/38 (оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей и кожу); Факторы безопасности: S3 (Держать в прохладном месте) S26 (В случае контакта с глазами промойте немедленно большим количеством воды и обязательно обратитесь за медицинской помощью) S28 (После попадания на кожу немедленно промойте большим количеством ... (средство

	для промывки должно быть указано производителем) S36/37/39 (Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз и лица)
--	--

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

15. Информация о национальном и международном законодательстве.

ТУ 2384-004-13313172-2011

Законы РФ и Таможенного союза	Соглашение таможенного союза по санитарным мерам
Нормативно-правовые акты	Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза (в ред. решения КТС от 14.10.2010 № 432, вступил в действие с 22 ноября 2010 года); Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров)(в ред. решений КТС от 14.10.2010 № 432, вступили в действие с 22 ноября 2010 года); Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). "Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта (Система сертификации ГОСТ Р)" с последними изменениями от 10.08.2012 г.

16. Дополнительная информация.

Область применения	Быстродействующее средство для обезжиривания любого вида поверхности: металлической, пластиковой, стеклянной, деревянной, керамической и др. Эффективно очищает трудноудаляемые загрязнения (масло, жир, смазку, силикон, остатки клея и наклеек). Подготавливает поверхность к нанесению лакокрасочных и антикоррозийных материалов, а также к склеиванию и герметизации, обеспечивая высокую адгезию. Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию. Может использоваться при ремонте и обслуживании автотранспорта, в быту и производстве. Подходит для наружных и внутренних работ. Значительно облегчает обработку изделий сложной формы.
Ограничения применения	к Внимание! Содержимое под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и не нагревать выше +50 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования. Избегать попадания в глаза. При попадании – тщательно промыть глаза чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу – смыть водой с мылом. Не вдыхать испарения. Огнеопасно! Не курить во время использования. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Запрещается наносить на горячие, раскаленные предметы и детали тормозной системы! Не применять средство под действием прямых солнечных лучей! Беречь от детей!
Способ применения	Защитите необрабатываемую поверхность полиэтиленовой пленкой. Энергично встряхните баллон перед использованием. Состав наносится на предварительно очищенную от рыхлой грязи поверхность при температуре окружающей среды +(10-25)°С. Удерживая баллон в вертикальном положении, нанесите средство на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-30 см. При обработке больших по площади поверхностей периодически встряхивайте баллон. Излишки средства удалите чистой салфеткой. При необходимости повторите обработку.

	Перед обработкой поверхности рекомендуется опробовать действие средства и стойкость обрабатываемой поверхности (особенно пластиков) на небольшом малозаметном участке.
--	---

Инструкция по применению данного продукта расположена на оборотной стороне этикетки.