

Область применения	Almalub Ca 220 - полусинтетическая кальциевая смазка имеет очень высокую термостабильность. Смазка выдерживает работу при сверхвысоких температурах, вплоть до +400°C, длительное время сохраняет свою консистенцию, не разжижаясь и не коксуясь, а также не образует нагара и имеет небольшой сухой остаток при выгорании масла. Отличается малой испаряемостью при высоких температурах. Хорошо прокачивается на длинные расстояния в централизованных системах смазки (ЦСС). Специально разработана для применения в узлах и механизмах, работающих при низких и средних скоростях, в условиях повышенных температур: - подшипники качения и скольжения - зубчатые передачи - опорно-поворотные механизмы					
Физико-химические характеристики и рабочие параметры	Внешний вид	Смазка бежевого цвета				
	Класс консистенции по NLGI	00	0	1	2	3
	Температура каплепадения, °C	180	180	190	190	190
	Пенетрация при 25°C	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
	Рабочая температура	-30°C ÷ +160°C				
	Нагрузка сваривания, не менее Н	700	700	700	700	700
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Преимущества	- Смазка выдерживает работу при сверхвысоких температурах, вплоть до +400°C, длительное время сохраняет свою консистенцию, не разжижаясь и не коксуясь, а также не образует нагара и имеет небольшой сухой остаток при выгорании масла - Отличается малой испаряемостью при высоких температурах					
Подача смазки	– ручная закладка (ручное прокачивание) – автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки					
Хранение	Хранение от +5 до +30 °C, 24 месяцев. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.					
Упаковка	Almalub Ca 220 поставляется в ёмкостях по 0,4 кг, 9 кг, 18 кг, 180 кг					