

Область применения	Almalub RS10 - высокотемпературная противозадирная специализированная смазка на кремнеорганической основе без содержания алюминия, свинца. Подходит для использования от заедания, окисления и коррозии сопряженных металлических трущихся деталей, в частности, где узлы подвергаются прямому воздействию соленой и пресной воды, например: - на винтах различных механизмов и машин, узлов трения "винт-гайка", находящихся под воздействием агрессивных сред и подверженных коррозии - на опорно-поворотных механизмах высоконагруженного оборудования, а также направляющих скольжения, шлицевых/шпоночных соединениях, цепных передачах и других узлов с парами трения "металл-металл" - на буровых штангах, - для герметизации, от закисания и «прикипания» резьбовых соединений, работающих в условиях высоких температур и коррозионно-активных сред - тормозные системы: нерабочие поверхности тормозных колодок, направляющие и эластомерные манжеты суппортов, тормозные поршни.					
Физико-химические характеристики и рабочие параметры	Внешний вид	Черная смазка				
	Класс консистенции по NLGI	00	0	1	2	3
	Пенетрация при 25°C	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
	Рабочая температура	-40°C ÷ +1300°C				
	Нагрузка сваривания, не менее, Н	3500	3500	4000	4000	4000
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Преимущества	- Смазка обладает хорошей липкостью, сохраняет на поверхности толстую пленку за счет своей основы — высоковязкостного синтетического масла - Благодаря не эмульгированию с водой и сверх малым испарением, смазка удерживается на поверхности в несколько раз дольше по сравнению с минеральным смазкам (дольше, вплоть до десятков раз) - Смазка позволяет производить разборку оборудования без разрушения крепежных элементов даже после их длительного использования в суровых режимах эксплуатации - Обеспечивает надежную консервацию соединения, тем самым предотвратит его закисание. - Испарение при стандартных температурах практически отсутствует, а при повышенных температурах смазка переходит в пастообразное состояние - При сверхвысоких температурах, выше +500°C, смазка работает в соединении как твердая/сухая смазка, стойкая к истиранию со скользящей пленкой					
Подача смазки	– ручная закладка (ручное прокачивание) – автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки					
Хранение	Хранение от +5 до +30 °C, 12 месяцев. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.					
Упаковка	Almalub RS10 поставляется в пластиковых ёмкостях по 0,4кг, 10кг, 20кг, 200кг					