

Область применения	Almalub LC220 - универсальные противоизносные пластичные смазки бежевого цвета на основе минерального масла глубокой очистки и комплексного литиевого - кальциевого загустителя. Состав данной смазки обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики в условиях высоких температур, высокие адгезионные свойства, структурную стабильность и стойкость к воздействию воды. Смазка предназначена для смазывания высоконагруженных подшипников качения, шарнирных соединений, подшипников рольгангов, гильотинных					
Физико-химические характеристики и рабочие параметры		LC220.00	LC220.0	LC220.1	LC220.2	LC220.3
	Внешний вид	Смазка бежевого цвета				
	NLGI	00	0	1	2	3
	Пенетрация, 25°C	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
	Температура каплепадения, °C	190	190	200	200	200
	Раб. Температура, °C	От - 40 до + 160				
	Нагрузка сваривания, Н	2050	2050	2050	2050	2050
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Преимущества	- Комплексный литий-кальциевый загуститель обладает всеми положительными свойствами литевых смазок, но большей водостойкостью, сравнимой с кальциевыми смазками. - Стойкая к высоким давлениям благодаря EP-присадкам - Надежное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки. Хорошие герметизирующие свойства - Широкое многоцелевое применение дает потенциальную возможность для рационального использования складских запасов и снижения номенклатуры смазок.					
Подача смазки	– ручная закладка (ручное прокачивание) – автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки					
Хранение	Хранение от - 15 до +30 °C, 36 месяцев. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.					
Упаковка	Almalub LC220 поставляется в ёмкостях по 0,37 кг, 9 кг, 18 кг, 180 кг					

www.antiscampro.com; info@antiscampro.com