

Область применения	Almalub LC220.2 Blue - универсальная противоизносная пластичная смазка синего цвета на основе минерального масла глубокой очистки и комплексного литий-кальциевого загустителя. Состав данной смазки обеспечивает эффективные эксплуатационные характеристики в условиях высоких температур, высокие адгезионные свойства, структурную стабильность и стойкость к воздействию воды. Смазка предназначена для применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях, узлов подвески грузовых транспортных средств, сельхозхозяйственной и дорожной техники.	
Физико-химические характеристики и рабочие параметры	Внешний вид	Синяя смазка
	Класс консистенции по NLGI	2
	Вязкость базового масла, 40 °C	220
	Температура каплепадения, °C	190
	Пенетрация при 25°C	270-290
	Рабочая температура	-30°C ÷ +160°C
	Нагрузка сваривания, не менее	2200Н
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,4
Преимущества	- Комплексный литий-кальциевый загуститель обладает всеми положительными свойствами литевых смазок, но большей водостойкостью, сравнимой с кальциевыми смазками. - Надежное сцепление смазки способствует уменьшению утечек и увеличению интервалов между заменами смазки. - Широкое многоцелевое применение дает потенциальную возможность для рационального использования складских запасов и снижения номенклатуры смазок.	
Подача смазки	– ручная закладка (ручное прокачивание) – автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки	
Хранение	Хранение от -15 до +30 °C, 24 месяцев. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.	
Упаковка	Almalub LC220.2 Blue поставляется в ёмкостях по 0,37 кг, 9 кг, 18 кг, 180 кг	