

Область применения	Almalub LC220 EP - многоцелевая смазка с твердыми антифрикционными компонентами и высокими эксплуатационными характеристиками, предназначена для смазывания подшипников, работающих в тяжелых условиях. Предназначена для горнодобывающей промышленности и других отраслей с тяжёлыми условиями эксплуатации техники. Подходит для применения в автоматических централизованных системах подачи смазки. Производятся на основе минеральных масел с высоким индексом вязкости и смешанного литиевого-кальцевого мыла в качестве загустителя. Рецептúra включает в себя противозадирные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и адгезионные присадки. Также содержит твердые частицы (дисульфид молибдена, графит, тефлон), обеспечивающие стойкость к ударным нагрузкам.					
Физико-химические характеристики и рабочие параметры	Внешний вид	Смазка черного цвета				
	Класс консистенции по NLGI	00	0	1	2	3
	Содержание твердых компонентов	MoS ₂	MoS ₂	MoS ₂	MoS ₂ , графит, тефлон	MoS ₂ , графит, тефлон
	Температура каплепадения, °C	180	180	190	190	190
	Пенетрация при 25°C	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
	Рабочая температура	-40°C ÷ +160°C				
	Нагрузка сваривания, не менее Н	4000	4000	4000	4000	4000
	Пятно износа при нагрузке 196Н, мм	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Преимущества	- Комплексный литий-кальцевый загуститель обладает всеми положительными свойствами литевых смазок, но большей водостойкостью, сравнимой с кальцевыми смазками. - Отличные уплотнительные свойства. - Высокое сопротивление износу. - Высокая термоокислительная способность, увеличенный срок службы смазки. - Хорошая защита от коррозии. - Отлично прокачивается в централизованных системах смазки.					
Подача смазки	– ручная закладка (ручное прокачивание) – автоматическое прокачивание в централизованных системах смазки					
Хранение	Хранение от +5 до +30 °C, 12 месяцев. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течении долгого периода времени.					
Упаковка	Almalub LC220 EP поставляется в ёмкостях по 0,4 кг, 9 кг, 18 кг, 180 кг					