

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 3020

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



100 000 часов
срок службы



IP65
защита
от влаги и пыли



150 лм/Вт
эффективность



5 лет
гарантия



5000 К дневной
свет

Для освещения крупных производственных, складских, выставочных и торговых комплексов, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Профессиональные характеристики: равномерная засветка при размещении на большой высоте, значительная экономия электроэнергии.

- Широкий диапазон рабочих напряжений: 110–277 В
- Коэффициент пульсации светового потока: не более 5%
- Корпус из алюминиевого сплава: высокий уровень теплоотвода
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер светильника (Ø×В), мм	Артикул
ДСП 3020 100	100	15 000	Д 120	270×107	PR-DSP0-3020-100-120-K23
ДСП 3020 100	100	15 000	Г 90	270×107	PR-DSP0-3020-100-090-K23
ДСП 3020 150	150	22 500	Д 120	310×108	PR-DSP0-3020-150-120-K23
ДСП 3020 150	150	22 500	Г 90	310×108	PR-DSP0-3020-150-090-K23
ДСП 3020 200	200	30 000	Д 120	365×123	PR-DSP0-3020-200-120-K23
ДСП 3020 200	200	30 000	Г 90	365×123	PR-DSP0-3020-200-090-K23



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru