

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4022

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



50 000 часов
срок службы



IP65
защита
от влаги и пыли



120 лм/Вт
эффективность



3 года
гарантия

4000 К нейтральный
белый свет

5000 К дневной
свет

6500 К холодный
белый свет

Эффективное решение для освещения открытых пространств, складских и производственных помещений с высотой подвеса от 5 до 12 метров, с высоким содержанием пыли и влаги.

- › Коэффициент пульсации: менее 5%
- › Порошковая покраска: надежная защита от ржавчины и механических воздействий
- › Простой монтаж на подвес, компактная конструкция
- › Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C
- › Кривая силы света: Д 110

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (Ø×В), мм	Артикул
ДСП 4022 100 4000	100	4000	12 000	238×100	LT-DSP0-4022-100-40-K02
ДСП 4022 100 5000	100	5000	12 000	238×100	LT-DSP0-4022-100-50-K02
ДСП 4022 100 6500	100	6500	12 000	238×100	LT-DSP0-4022-100-65-K02
ДСП 4022 150 4000	150	4000	18 000	272×100	LT-DSP0-4022-150-40-K02
ДСП 4022 150 5000	150	5000	18 000	272×100	LT-DSP0-4022-150-50-K02
ДСП 4022 150 6500	150	6500	18 000	272×100	LT-DSP0-4022-150-65-K02
ДСП 4022 200 4000	200	4000	24 000	308×100	LT-DSP0-4022-200-40-K02
ДСП 4022 200 5000	200	5000	24 000	308×100	LT-DSP0-4022-200-50-K02
ДСП 4022 200 6500	200	6500	24 000	308×100	LT-DSP0-4022-200-65-K02



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru