



Производственное
унитарное предприятие «ЭлКис»



ПОЛУЧИТЕ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВИНКЕ от производителя



КМ-015
IP66

КУП-017
IP66



Коробка монтажная КМ-015



**Коробка уравнивания
потенциалов КУП-017**

225710, г. Пинск, ул. Гоголя, 29

Отдел маркетинга и сбыта:

тел.: +375 (165) 32-41-06; +375 (165) 65-18-55

+375 (44) 585-33-66

факс: +375 (165) 65-06-04

e-mail: elkis@inbox.ru



ХАРАКТЕРИСТИКИ КМ-015, КУП-017

Коробки электромонтажные КМ-015, КУП-017 предназначены:

- для организации мест разветвления (ответвления) электрических цепей до 380 В, выполненных проводами и кабелями при электропроводке открытого типа (КМ-015);
 - для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях (КУП-017).
- Эксплуатация коробок допускается как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Состав продукции:

коробка, крышка (КМ-015);
коробка, крышка, шина уравнивания потенциалов (КУП-017).
Конструктивные особенности – количество вводов-выводов – 7, предусмотрены направляющие для установки клеммной колодки, шины уравнивания потенциалов, обеспечена повышенная защита от пыли и защита от влаги IP66 (монолитное исполнение коробки с уплотнителем и вводами, плотное соединение крышки с коробкой).
Габаритные размеры 110x110x55 мм.
Для изготовления коробок использована технология двухкомпонентного литья.
Применённые материалы: минералонаполненный полипропилен.

Область применения:

- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 380 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

Надёжность:

- материал коробок не содержит вредных для здоровья веществ;
- безгалогенная, атмосферостойкая;
- коробки имеют высокую стойкость к воспламенению от нагретой проволоки до 750 °С;

Преимущества коробок:

- быстрый монтаж;
- ударопрочный материал;
- рёбра для крепления клемм;

Преимущества двухкомпонентных коробок:

- высокая степень защиты IP66;
- герметичные отверстия для крепления;
- наличие уплотнителя в месте крепления крышки;
- монолитное исполнение коробки с уплотнителем и гермовводами;
- удобный в использовании гермоввод;
- возможность монтажа при помощи монтажного пистолета и саморезов.