Монтажная система PRO-MONTAG



Кронштейны и консоли

Консоль настенно-потолочная KNCV C-образная 🖄




Применение:

Для монтажа кабельной трассы с малой нагрузкой к стене и потолку.

Сборка:

Для крепления к стене и потолку рекомендуется использовать:

Пластиковая вставка входит в комплект.



Особенности:

Возможен монтаж на шпильку. С-образная конструкция.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления; INOX - нержавеющая сталь.



БРН - безопасная рабочая нагрузка, кг

Ширина В, мм		Длина L2, мм		Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ	Код ІМОХ
55	104	83	160	1,5	KNCV 60	0,240	58	CM79340	CM79340HDZ	CM79340INOX
	145	84	165		KNCV 100	0,290	55	CM77001	CM77001HDZ	CM77001INOX
	195	105	165		KNCV 150	0,350	44	CM770011	CM770011HDZ	CM770011INOX
	245	109	170		KNCV 200	0,400	36	CM77002	CM77002HDZ	CM77002INOX
	345	119	170		KNCV 300	0,510	27	CM77003	CM77003HDZ	CM77003INOX
	445	133	175		KNCV 400	0,610	22	CM77003d	CM77003dHDZ	CM77003dINOX