

RENOCUT 615 R

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

RENOCUT 615 R – это неводосмешиваемая СОЖ на основе тщательно очищенных минеральных масел с низким содержанием ароматических углеводородов. Продукт содержит специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства.

Применение

RENOCUT 615 R представляет собой высокоэффективную масляную СОЖ для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт рекомендуется для глубокого сверления, протяжки, фрезерования зубьев и других операций резания, когда требуется СОЖ с высоким содержанием активных компонентов, например для нарезания резьбы.

RENOCUT 615 R способствует повышению экономичности производства за счет продления срока службы инструмента.

Продукт лишь ограниченно подходит для обработки цветных материалов.

Преимущества

- Длительный срок службы инструмента
- Отличное качество получаемых поверхностей
- Не содержит хлора
- Низкое содержание ароматических углеводородов
- Проверенная и успешно опробованная формула

Условия хранения

Минимальный срок хранения в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 до +40 °С составляет 48 месяцев.

RENOCUT 615 R

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/см ³	0,86	ASTM D 1298
Цвет		1,0	ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	16	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	°C	180	ASTM D 92
Коррозия медной пластины	класс	4	ГОСТ ISO 2160