

# БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕРС-12

## БАУ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ: ДАТЧИКОВ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ДАВЛЕНИЯ, РЕЛЕ ПОТОКА И РЕГУЛИРОВОЧНОГО ИНТЕРФЕЙСА



ознакомительное видео



- ▶ **КОНТРОЛЬ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ДАВЛЕНИЯ**
- ▶ **НОВАЯ СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ** позволяет отображать на дисплее прибора давление в трубопроводе в режиме реального времени
- ▶ **ДВА РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ** ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА
- ▶ **ЗАЩИТА НАСОСА ОТ "СУХОГО ХОДА"** (ЧАСТЫХ ПУСКОВ)
- ▶ **ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ**
- ▶ **ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЕРС-12

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Напряжение питания (В)/Частота (Гц)   | 230/~50-60   |
| Макс.мощность насоса (кВт)            | 2.2*         |
| Мин./Макс.давление (бар)              | 0.8/7.0      |
| Макс.т перекачиваемой жидкости (°C)   | 60           |
| Интервалы регулировки давления (бар): |              |
| - включение насоса                    | 0.8-6.7      |
| - отключение насоса                   | 1.1-7.0      |
| Диаметр патрубков (вход/выход) (дюйм) | G1 (наружн.) |
| Степень защиты                        | IP65         |
| Габаритные размеры в упаковке (мм)    | 160x170x175  |
| Вес (брутто/нетто) (кг)               | 1.0/0.9      |

\* при подключении к однофазной сети 230 В



# НАСОСЫ EDON – В КАЖДЫЙ ДОМ!