

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕРС-10

БАУ

ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ: ДАТЧИКОВ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ДАВЛЕНИЯ, РЕЛЕ ПОТОКА И РЕГУЛИРОВОЧНОГО ИНТЕРФЕЙСА



- ▶ **КОНТРОЛЬ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ДАВЛЕНИЯ**
- ▶ **ДВА РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА**
- ▶ **ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА**
- ▶ **ЗАЩИТА НАСОСА ОТ "СУХОГО ХОДА" [ЧАСТЫХ ПУСКОВ]**
- ▶ **ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ**
- ▶ **ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕРС-10

Напряжение питания (В)/Частота (Гц)	230/~50-60
Макс.мощность насоса (кВт)	1.5*
Мин./Макс.давление (бар)	0.5/9.5
Макс.t перекачиваемой жидкости (°C)	60
Интервалы регулировки давления (бар):	
- включение насоса	0.5-9.3
- отключение насоса	0.7-9.5
Диаметр патрубков (вход/выход) (дюйм)	G1 (наружн.)
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры в упаковке (мм)	118x111x96
Вес (брутто/нетто) (кг)	0.43/0.37

* при подключении к однофазной сети 230 В



НАСОСЫ EDON – В КАЖДЫЙ ДОМ!