



LIGHTING SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Светильник переносной, аккумуляторный

RT-AT710

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Характеристики

Модель	RT-AT710	Максимальная яркость, Лм	700
Светодиод	COB LED 7 Вт	Цветовая температура, К	6000
Батарея	3.7 В 2600 мАч	Защита	IP65 IK07
Рабочая температура	От -10 до 40°C	Угол освещения	100°
Время зарядки, ч	4	Ток зарядки	5В 1А
Вес, кг	0.2	Габариты, мм	84x38x95
Особенности		Индикация заряда батареи, магнитный фиксатор	
Комплектация		Светильник, адаптер питания, провод USB Type-C	

Режим работы	Яркость, Лм	Время работы, ч
Минимальный	200	7
Средний	350	3.5
Максимальный	700	2

Зарядка

Для подзарядки подключите фонарь к сети с помощью шнура и адаптера, идущих в комплекте. Не заряжайте включенный фонарь! Батарея полностью заряжена, когда горят все 3 светодиода на корпусе.

Индикация уровня заряда батареи:

- 3 светодиода — 100%.
- 2 светодиода — 50%
- 1 светодиод — низкий уровень заряда, зарядите батарею.