

QUANT M 5W30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUANT M 5W30 высококачественное полностью синтетическое моторное масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей. Особенно рекомендуется для автомобилей, оснащенных системами снижения токсичности выхлопных газов, такими как DPF (сажевый фильтр) и TWC (трёхкомпонентный катализатор).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива и высокую производительность двигателя за счет снижения трения.
- Высокая термическая стабильность и отличная защита от окисления.
- Обеспечивает идеальный контроль остатков, сажи и отложений.
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя во время пуска благодаря отличной текучести в холодных погодных условиях.
- Уменьшение расхода масла благодаря его низкой летучести, что помогает снизить содержание углеводорода в выхлопных газах.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00 MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30, Chrysler: MS-11106, DPF (Diesel Particulate Filter)

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM 4052	0,85
Кин. вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	10,78
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	230
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-33

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



QUANT M 5W30

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 4 л, 60 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona commercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

