

QUANT M X-DRIVE 5W30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUANT M X-DRIVE 5W30 высокопроизводительное моторное масло нового поколения на основе синтетических базовых масел и специального пакета присадок для автомобилей, оборудованных такими системами снижения токсичности, как DPF (сажевый фильтр) и SCR (селективный каталитический нейтрализатор).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Передовая технология присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа в экстремальных условиях эксплуатации.
- Превосходная термическая и окислительная стабильность сохраняет свой уровень в течение длительного интервала замены масла, рекомендованного автопроизводителями.
- Эффективно защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку его деталей при пуске в холодных погодных условиях, благодаря отличной текучести.
- Функция активной очистки контролирует образование всех типов отложений, обеспечивая чистоту деталей двигателя и снижая затраты на техническое обслуживание.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SN/CF, ACEA C3, BMW Long Life 04, MB 229.31/229.51, VW 504.00/507.00, Porsche C30, Chrysler MS-11106, GM dexos 2, JASO DL-1

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM 4052	0,85
Кин. вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	12,11
Индекс вязкости		ASTM D 2270	160
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	240
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



QUANT M X-DRIVE 5W30

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 4 л, 60 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

