

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ RINNOL QUANT M 0W-20

ОПИСАНИЕ

RINNOL QUANT M 0W-20 усовершенствованное, высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло, отвечающее самым жестким требованиям ведущих производителей современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Разработано для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов легковых автомобилей в совокупности с улучшенными показателями экономии топлива. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий низкотемпературный пуск двигателя. Обеспечивает надежную защиту двигателя в течении всего срока эксплуатации. Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей китайского, японского, корейского производства. Смазочный состав рассчитан для силовых агрегатов с минимальными зазорами. По этой причине его можно использовать только по рекомендациям автопроизводителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Демонстрирует выдающиеся эксплуатационные характеристики при различных погодных условиях благодаря высокому индексу вязкости.
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку деталей двигателя благодаря своей превосходной текучести в условиях холодной погоды.
- Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря входящим в его состав эффективным моющим и диспергирующим присадкам.
- Превосходная термическая и окислительная стабильность сохраняет свои рабочие характеристики в течение длительного интервала замены масла, рекомендованного производителями двигателей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SP, ILSAC GF-6A, Dexos 1 Gen 2.

Отвечает требованиям китайских, японских, корейских автопроизводителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод испытания	Ед.измерения	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °C	ASTM 4052	г/см ³	0,86
Кин. Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	9,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270		160
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	240
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла и смазки должны собираться лицензированными сборщиками отработанных гсм, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла и смазки не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания RINNOL не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА

1L
4L
5L
20L
208L

