

QUANT M ULTRA C3 5W30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RINNOL QUANT M ULTRA C3 5W30 — это современное синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, созданное по технологии Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы). Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей. Особенно рекомендуется для двигателей, оснащенных современными системами снижения токсичности выхлопных газов, такими как DPF (дизельный сажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует последним международным стандартам ACEA и API и отвечает требованиям большинства автопроизводителей
- Благодаря своей специальной формуле сохраняет эффективность и продлевает срок службы систем, снижающих токсичность выхлопных газов, таких как DPF (дизельный сажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор)
- Новейшая технология присадок обеспечивает превосходную защиту от износа и образования всех типов отложений даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Обладает отличной текучестью при низкой температуре, обеспечивая в зимних условиях легкость запуска и быструю циркуляцию масла в двигателе
- Способствует уменьшению расхода масла благодаря низкой летучести

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SP/SN PLUS/CF ACEA C2/C3; MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52; VW 504 00/507 00; BMW Longlife-04; Porsche C30, Fiat 9.55535-S1; GM Dexos2, Opel OV 040 1547-D30, G30; рекомендовано HONDA, LEXUS, TOYOTA, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, NISSAN, MAZDA, SUBARU, GEELY, CHERY

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM 4052	0,86
Кин. вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	11,5
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	240
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-36
Щелочное число (TBN)		ASTM D 2896	7

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



QUANT M ULTRA C3 5W30

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 4 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona commercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

