

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ  
**RINNOL OLGER PREMIUM XR 10W-40**

( DPF),

.  
,  
,  
(  
" "  
).  
-  
,  
,  
-  
-  
-  
-  
( " - ").  
-  
-

API CI-4, ACEA E4-12/E7-12/E4-16/E7-16, MB 228,5, MTU Oil Category 3, MAN M3277, MACK EO-N, RENAULT RLD/RLD-2/RD-2, DEUTZ DQC III-18, DAF, Scania LDF-3, Volvo VDS-3

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ.           | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Плотность при 15 °С     | г/см <sup>3</sup>  | ASTM 4052       | 0,866    |
| Кин. Вязкость при 100°С | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445      | 13,5     |
| Индекс вязкости         |                    | ASTM D 2270     | 156      |
| Температура вспышки     | °С                 | ASTM D 92       | 240      |
| елочное число (TBN)     | КОН/               | ASTM D2896      | 16       |
| Температура застывания  | °С                 | ASTM D 97       | -35      |

\* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла и смазки должны собираться лицензированными сборщиками отработанных гсм, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла и смазки не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания RINNOL не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

### ФАСОВКА

20L

200L

