

Штабелёры самоходные с раздвижными вилами **CDDK-EN и CDDR-EN**



Предлагаем рассмотреть к покупке многофункциональные флагманские штабелёры с высокой скоростью подъёма и передвижения. Оборудование снабжено ёмким гелевым аккумулятором для долгой работы без подзарядки.

Назначение

Штабелёры предназначены для ускорения процесса перемещения и подъёма грузов на объектах средней (сопровожаемый CDDR) и большой (с платформой CDDK) площади с многоуровневым хранением, при высокой интенсивности грузооборота. Наличие раздвижных вилок обеспечивает возможность работы с нестандартными грузами. Также оборудование подойдёт для помещений с узким пространством.

Сфера применения

Пригодятся на складах, в логистических центрах и строительных гипермаркетах с многоуровневым хранением. Способность работать с нестандартными грузами делает оборудование полезным и на производстве.

Основные преимущества

- Удобная ручка управления.
- Возможность регулировки ширины вил.
- Высокая маневренность благодаря небольшому радиусу разворота.
- Высокая скорость работы.
- Есть сопровождаемые модели и модели с платформой для оператора.
- Кнопка экстренной остановки и аварийный реверс.
- Встроенный предохранительный клапан защищает от перегрузок.
- Низкий центр тяжести для доп. устойчивости.
- Дублирование кнопок спуска-подъёма.

Технические характеристики штабелёров самоходных с раздвижными вилами CDDK-EN

Артикул	Модель	Г/п, т	АКБ, В/Ач	Высота подъёма, мм	Скорость подъёма с грузом/без, мм/с	Скорость передвижения, с грузом/без, км/ч	Вес, кг
1022685	CDD15K-EN	1,5	24/105	1600	90/160	4,3/4,6	494
1022686	CDD15K-EN	1,5	24/105	2500	90/160	4,3/4,6	560
1022687	CDD15K-EN	1,5	24/105	3000	90/160	4,3/4,6	570
1045741	CDD20K-EN	2,0	24/165	2500	70/110	5,0/6,0	560
1045742	CDD20K-EN	2,0	24/165	3000	70/110	5,0/6,0	570
1045743	CDD20K-EN	2,0	24/165	3500	70/110	5,0/6,0	600

Технические характеристики штабелёров самоходных с раздвижными вилами CDDR-EN

Артикул	Модель	Г/п, т	АКБ, В/Ач	Высота подъёма, мм	Скорость подъёма с грузом/без, мм/с	Скорость передвижения, с грузом/без, км/ч	Вес, кг
1045512	CDD12R-EN	1,2	24/105	1600	100/150	4,5/5,0	400
1045513	CDD12R-EN	1,2	24/105	2500	100/150	4,5/5,0	470
1045514	CDD12R-EN	1,2	24/105	3000	100/150	4,5/5,0	485
1045515	CDD12R-EN	1,2	24/105	3300	100/150	4,5/5,0	495
1045516	CDD12R-EN	1,2	24/105	3500	100/150	4,5/5,0	500
1022680	CDD15R-EN	1,5	24/105	1600	90/160	4,5/5,0	460
1039962	CDD15R-EN	1,5	24/60, Li-on	1600	90/160	4,5/5,0	460
1022681	CDD15R-EN	1,5	24/105	2500	90/160	4,5/5,0	525
1039963	CDD15R-EN	1,5	24/60, Li-on	2500	90/160	4,5/5,0	525
1022682	CDD15R-EN	1,5	24/105	3000	90/160	4,5/5,0	545
1039964	CDD15R-EN	1,5	24/60, Li-on	3000	90/160	4,5/5,0	545
1022683	CDD15R-EN	1,5	24/105	3300	90/160	4,5/5,0	560
1039965	CDD15R-EN	1,5	24/60, Li-on	3300	90/160	4,5/5,0	560
1022684	CDD15R-EN	1,5	24/105	3500	90/160	4,5/5,0	565
1039966	CDD15R-EN	1,5	24/60, Li-on	3500	90/160	4,5/5,0	565

Примечание. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и комплектации. Вся представленная в данном материале информация носит справочно-ознакомительный характер. Точные актуальные характеристики оборудования предоставляются по запросу и в спецификации.

TOR – бренд промышленного оборудования родом из России, мы работаем с 2008 года.

Специализируемся на складской технике, грузоподъёмном и строительном оборудовании, оснастке и такелаже. Более 10 лет присутствия на рынке и тысячи довольных клиентов характеризуют TOR как надёжное, износостойкое и технологически выверенное оборудование. А ещё, у нас по-настоящему широкий ассортимент, пролонгированная гарантия и авторизованные сервисные центры.



www.tor-industries.com