

VITEX ULTIMATE 0W-40

API SP, ACEA A3/B4

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО



Описание продукта и область применения

Полностью синтетическое моторное масло, изготовленное по специальной рецептуре. В состав входят полиальфаолефины и эстеры (65% PAO + 10% Esters). Специально разработано для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Масло обладает повышенной стойкостью к сдвигу, которая позволяет использовать масло в самых тяжелых условиях эксплуатации. Подходит для применения в высокооборотных двигателях спортивных автомобилей и иной техники, требующей максимального уровня защиты. Отвечает самым жестким требованиям автопроизводителей и последним отраслевым стандартам.

Преимущества

- + Обеспечивает максимальную защиту деталей от износа
- + Поддерживает стабильную работу двигателя в экстремальных условиях
- + Способствует повышенной устойчивости к сдвигу
- + Защищает от высокотемпературных отложений, в том числе в турбокомпрессоре
- + Снижает образование шлама и лака

Соответствия требованиям

- + API SP
- + ACEA A3/B4
- + MB 229.3/229.5/226.5
- + VW 502.00/505.00
- + Porsche A40
- + Renault RN0700/RN0710
- + BMW Longlife-01

Физико-технические показатели

| ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|---|-------------------|
| Плотность при 15 °С, кг/л | 0,848 |
| Вязкость при -35 °С, мПа·с | 38200 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 89,5 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 14,9 |
| Индекс вязкости | 175 |
| Температура вспышки СОС, °С | 235 |
| Температура застывания, °С | Минус 46 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | 10,5 |
| Сульфатная зольность, % | 1,2 |

Упаковка и артикулы

Масло Vitex Ultimate 0W-40 API SP, ACEA A3/B4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. v303301), 4 л (арт. v303309), 20 л (арт. v303406) и металлических бочках по 50 л (арт. v303508) и 200 л (арт. v3036b1).

Сертификация производства

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

Безопасность и защита окружающей среды

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.