



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Срок действия с 31.08.2023 по 30.08.2026

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 14 990 0
Сертификат соответствия	№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.38596
Срок действия сертификата	с 31.08.2023 по 30.08.2026
Сертификат выдан	ООО "КРЕП-КОМП"
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Саморез кровельный, с увеличенным сверлом, К КРЕП-КОМП
Типоразмер продукции	5,5x25
Материал самореза	сталь
Покрытие самореза	Белый цинк
Тип головки	Шестигранная
ГОСТ, DIN	DIN 7504-K. Шуруп-саморез с шестигранной головкой, прессшайбой и сверлом. ISO 15480. Саморез с шестигранной головкой.
Описание: саморезы кровельные по металлу с удлиненным (усиленным) сверлом РТ-5 имеют шестигранную головку, шайбу с EPDM резинкой, увеличенное сверло (удлиненное 15 мм.) Удлиненное сверло просверливает металл толщиной до 12 мм. При использовании металла большей толщины (общая толщина скрепляемых изделий не должна превышать 12мм) используют сверло по металлу. 	

Размер под ключ	8
Диаметр фланца (мм)	15.8 – 16.00
Толщина стальной шайбы (мм)	0.70 – 0.90
Толщина резин. прокладки EPDM на шайбе (мм)	2.40 – 2.80
Длина сверла (мм)	12
Мах. усилие на скручивание головки Nm	14
Номинальный диаметр (мм)	5.45 – 5.55
Длина кровельного самореза (мм)	24.80 – 25.10
Допустимая толщина скрепляемых материалов (мм)	6
Рекомендуемый крутящий момент, Nm	5
Размер сверла	№5

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.