

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ



Муфта универсальная разъемная из ППР с двумя
свариваемыми соединительными головками

Blue Ocean Цвет белый

Диаметры: 20, 25, 32, 40, 50, 63

Артикул:


PPRF/UA-PPR(W)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Полипропиленовые фитинги Blue Ocean предназначены для соединения методом полифузионной сварки систем полипропиленовых напорных трубопроводов отопления, холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения.

1.1. Габаритные размеры

						
Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L1, мм	L2, мм	H, мм
PPRF/UA-PPR(X)-20	20	250	0.037	24	14	52
PPRF/UA-PPR(X)-25	25	150	0.061	26	15	53
PPRF/UA-PPR(X)-32	32	80	0.093	30	18	62
PPRF/UA-PPR(X)-40	40	48	0.132	32	21	67
PPRF/UA-PPR(X)-50	50	30	0.230	41	24	75
PPRF/UA-PPR(X)-63	63	20	0.295	42	26	79

2. Указания по монтажу

Монтаж соединителей должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Если соединители транспортировались или хранились при отрицательной температуре, перед монтажом их следует выдержать при температуре не ниже +10°С в течение двух часов.

5.2. Соединения труб должны выполняться методом термической полифузионной муфтовой сварки с помощью специального сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура 260°С.

5.3. При монтаже полипропиленовых труб с использованием соединителей следует придерживаться следующего порядка:

- отрезать трубу строго перпендикулярно ее продольной оси;
- подготовить торец трубы к монтажу;
- разогреть сварочный инструмент до температуры 260°С;
- одновременно надеть трубу и фитинг на насадки сварочного инструмента;
- произвести нагрев в течение времени, изложенного в таблице технического каталога;
- произвести соединение, выдержав его в течение времени, изложенного в таблице технического каталога;
- нагружать соединение рабочим давлением допускается по окончании времени.

5.4. После окончания монтажа система должны быть испытана гидростатическим давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в соответствии с указаниями СП 73.13330.2016.

5.5. Соединительные детали для муфтовой сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга.

Таблица 10. Глубина прогрева трубы и длительность сварочных операций при температуре воздуха 20°С

Диаметр трубы, мм	Глубина плавления, мм	Время нагрева, с	Время сварки, с	Время охлаждения, мин
16	13	5	4	3
20	14	5	4	3
25	15,5	7	4	3
32	17,5	8	4	4
40	20	12	6	4
50	23	18	6	5
63	26	24	6	6
75	28,5	30	8	8
90	33	40	8	8
110	39	50	10	10
125	41	58	11	10
140	43	68	13	10
160	46	80	15	15

Примечание: При температуре наружного воздуха ниже +5°С время нагрева должно быть увеличено примерно на 50%

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие переходит в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются на возврат полностью укомплектованными.

Наименование товара: Муфта разборная Blue Ocean (пластик)

Марка, артикул, типоразмер PPRF/UA-PPR(W)

Количество и дата продажи определяется кассовым чеком, выданным продавцом товара

Название торгующей организации: _____

№ п/п	Артикул	Наименование изделия	Кол-во, шт	Дата продажи
1				
2				
3				
4				

(подпись) М.П.