



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 8
Сертификат соответствия	№ РОСС RU.32623.OC03.02703
Срок действия сертификата	с 18.07.2023 по 05.07.2026
Сертификат выдан	ООО "КРЕП-КОМП"
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкер с кольцом
Типоразмер продукции	10x 100
Материал анкера	Сталь Q215
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Кольцо
Диаметр резьбы	8
Макс. толщина закрепляемого материала (мм)	55
Диаметр отверстия в детали (мм)	11
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: анкер с кольцом используется для подвешивания ворот, кабельных тросов или стационарного крепления такелажных изделий. Это популярная модель крепежа для гибких растяжек и съёмных видов крепления с помощью крюков и карабинов. Рекомендуется использовать для монтажа в сухих условиях и временного использования на улице. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер. Закрутить анкер.	
	

Материал основания	Бетон Б25	Полнотелый кирпич	Природный камень
Диаметр сверления (мм)	10	10	10
Минимальная глубина при сквозном монтаже (мм)	40	40	40
Мин. толщина основания (мм)	60	60	60
Критическое осевое расстояние (мм)	80	80	80
Мин. выдергивающая сила N _c , kH	2,1	0,6	0,6
Критическое расстояние до края (мм)	80	80	80

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.