



GREMLOS

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Линейка гидравлических масел «ГРЕМЛОС» классов HLP и HVLP СТО 43160694-001-2024

Высококачественные гидравлические масла классов HLP и HVLP предназначены для применения в гидросистемах производственного оборудования (литьевых и формовочных машин, прессов, тяжёлых манипуляторов, станков, роботов и т. д.), оборудования горно- и нефтедобывающей промышленности, строительно-дорожной техники (экскаваторов, тракторов, кранов), автотранспортного транспорта, сельскохозяйственных машин, шлюзовых ворот, систем технологического контроля, пилотажных тренажёров, испытательных стендов, ветровых турбин, а так же в ином оборудовании с соответствующими требованиями по вязкости.

Выпускается в виде готового продукта – гидравлическое масло «ГРЕМЛОС», представляющего собой многокомпонентную сбалансированную композицию на основе минеральных, полусинтетических и синтетических масел.

Гидравлическое масло «Гремлос» обладает рядом достоинств:

1. При производстве используются только высокоочищенные базовые минеральные, полусинтетические и синтетические масла 1-ой, 2-ой и 3-ей групп.
2. Высокий индекс вязкости, соответствующий требованиям стандартов DIN 51524-2 (HLP) и 51524-3 (HVLP) .
3. Устойчивость к пенообразованию и завоздушиванию рабочих систем.
4. Высокая степень защиты от коррозии.
5. Хорошая термоокислительная и термическая стабильность.
6. Оптимально сбалансированный пакет противоизносных присадок.
7. Совместимость с основными типами резиновых уплотнений.
8. Отличная стойкость к окислению.
9. Соответствие требованиям ведущих мировых производителей гидравлического оборудования.
10. Доступно в удобной таре 20 и 200 литров.

