



Паспорт на газовый шланг поливинилхлоридный армированный полиэфирной нитью

Применяется в качестве гибкой подводки сетевого газа, ацетилен, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).

Шланг производится и проходит испытания по ТУ 2247-003-78172736-2006 завода изготовителя. Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H26774

Технические характеристики.

Шланг изготавливается из двух слоев, внешний слой желтого цвета из термостабильного поливинилхлорида, внутренний слой из поливинилхлорида устойчивого к газовой среде, с армированием полиэфирной нитью и концевой арматурой из латуни и стали, покрытой хром-никелем или нержавеющей стали.

- Рабочее давление 0,05 Бар
- Диапазон рабочих температур: от -20 до 100 °С,
- Термостабильность (термостойкость) не менее 120 °С,
- Давление на разрыв не менее 50 Бар.

Указание по монтажу и эксплуатации.

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте, даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера ее лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несет.

Порядок монтажных работ:

1. Перекрыть выход газа из газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 8-ми наружных диаметров.
4. Растяжение шланга в продольном и радиальном направлении не допускается.
5. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами: газовым анализатором или обмыливанием.
6. Контроль качества шланга осуществляют специалисты, имеющие допуск сервисной организации по газу, при плановых проверках газовой системы.

***Перед установкой, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации газового оборудования!**

***Применение дизлектрической вставки не требуется!**

Гарантийные обязательства.

Срок службы шланга 12 лет со дня ввода в эксплуатацию. По истечению срока службы, шланг следует заменить на новый.

Изготовитель гарантирует качество и соответствие техническим условиям при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации шланга.

Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Вниманию потребителей! Правильное и профессиональное подсоединение газового шланга гарантия вашей безопасности.

Комплектность поставки.

1. Шланг газовый – 1 шт.
2. Прокладка - 2 шт.
3. Паспорт на изделие – 1 шт.

Сведения о монтаже шланга.

Шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

Данные сервисного предприятия: _____

Данные исполнителя: _____

Дата ввода в эксплуатацию: _____

Дата замены шланга: _____

С инструкцией по эксплуатации и монтажу газового шланга ознакомлен.

Подпись: _____

*месяц, год изготовления (см. маркировку на шланге)



Изготовитель и его юридический адрес:

ООО «Углицкий завод полимеров»

РФ, 152616, Ярославская область, г. Углич, Камышевское шоссе, д.4.

tdtuboflex@mail.ru

**По вопросам реализации и гарантийного обслуживания обращаться в
торгующую организацию.**