

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики транспортных кронштейнов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические характеристики

Наименование	КТР-1 МИГ	КТР-2 МИГ	КТР-3 МИГ	КТР-4/5 МИГ	КТР-6 МИГ	КТР-8/9 МИГ	КТР-10/12 МИГ	КТР ОУ-5 ИНЕЙ	КТР ОУ-7 ИНЕЙ
Высота изделия, мм	205	285	370	295	395	355	435	480	735
Диаметр, мм	105-115	105-115	105-115	140-150	140-150	180-185	180-185	140-150	140-150
Масса изделия, кг	0,52	0,8	1	1	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-1 МИГ, ОУ-1 ИНЕЙ	ОП-2 МИГ, ОХ-2 ИНЕЙ	ОП-3 d110 МИГ, ОУ-2 ИНЕЙ	ОП-4, ОП-5 МИГ, ОВП-4 МИГ, ОУ-3 ИНЕЙ, ОХ-4 ИНЕЙ	ОП-6 МИГ	ОП-8, ОП-9 МИГ, ОВП-8 МИГ, ОХ-6 ИНЕЙ	ОП-10, ОП-12 МИГ, ОВП-10 МИГ	ОУ-5 ИНЕЙ	ОУ-6, ОУ-7 ИНЕЙ

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации кронштейна от минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 90%.

Упакованные кронштейны могут транспортироваться крытым транспортом любого вида.

Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С.

ВНИМАНИЕ! При ослабевании ремней во время эксплуатации, необходимо подтянуть ремни до их плотной фиксации огнетушителя. Рекомендуется производить проверку натяжения ремней не реже 1 раза в месяц.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн транспортный КТР _____ соответствует конструкторской документации.

Серийный номер
Дата выпуска

Штамп о приемке _____

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения кронштейна транспортного 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода кронштейна транспортного в эксплуатацию.