



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Соединитель к бесконтактным выключателям

CS S20-5-

CS S20-5- С

Паспорт.

CS S20-5- .000 ПС

Сертификат соответствия № **TC RU C-RU.АД06.В.00219** от 02.08.2016 г.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Размыкающий PNP
Напряжение питания, Ураб.	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S20-5-	-40 ⁰ С...+85 ⁰ С
- CS S20-5- -С	-50 ⁰ С...+85 ⁰ С
Световая индикация:	Есть
питание	зелёный
включение	жёлтый
Кабель	3х0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом

Содержание драгметаллов, мг:


Золото	12,023
Серебро	-----
Палладий	-----

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя

A



Габаритный чертеж

