Монтажная система PRO-MONTAG



Опорные элементы

Опора одноканальная PM-SUP41 🐃



Применение:

Монтаж опорных конструкций в сочетании с профилем PM-ST 41х41. Устанавливается на полах, стенах, балках и прочих конструктивных элементах.

Сборка:


Монтаж профиля PM-ST 41x41.

Для крепления к опоре при помощи стандартного болтового соединения рекомендуется использовать:

- . ∭ - Болт ВО М10х70, код МТZ1100402, 2 шт
- 🖱 Шайба усиленная PW M10, код MTZ1100325, 2 шт
- 🐑 Гайка NS M10, код MTZ1100219, 2 шт

Для крепления с помощью канальных гаек рекомендуется использовать:

- 🖄 Гайка монтажная РМ-MN M10, код РМ77010, 2 шт
- ∑ Болт ВО М10х25, код МТZ1100394, 2 шт



Особенности:

Выполняют роль стоек, траверс или других элементов, несущих весовые нагрузки.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира; HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код HDZ
40	152	216	4,0	PM-SUP41	1,270	PM77004	PM77004HDZ