

Паспорт

на средство подмащивания

Подмость передвижная с односторонним подъёмом 5510, 1х3.

1 Общие данные

Наименование: Подмость передвижная с односторонним подъёмом 5510, 1х3

Шифр: 5510103

Предприятие (организация)-изготовитель: ООО «Завод Высотных Конструкций».

Дата изготовления: 20.02.2024

Допускаемая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная): от -10 °С до +40 °С.

Нормы проектирования (СП, РД и др.): ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 15150, СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.03.06-85.

Нормы изготовления (ГОСТ, СП и др.): СНиП 2.03.06-85.

2 Характеристики и основные технические данные

Нормативная нагрузка, Н (кгс): 150 кгс.

Максимальная высота (рабочей площадки; рабочей зоны), м: 0,80 / 2,80

Масса, кг: 40,4

3 Изготовитель удостоверяет следующее:

3.1 Подмость передвижная с односторонним подъёмом 5510, 1х3 (арт. 5510103) соответствует рабочим чертежам и требованиям ГОСТ Р 58752-2019.

3.2 Проведены испытания статической нагрузкой: 180 кгс;

Продолжительность испытаний: 2 мин.

3.3 Подмость передвижная с односторонним подъёмом 5510, 1х3 (арт. 5510103) признана годной для эксплуатации согласно прилагаемой инструкции.

Гл. инженер _____

Шабалин Р.А.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель отдела СМК _____

Богданов В.Б.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. Дата 20.02.2024

