



БЕНЗИНОВЫЕ
ВИБРОТРАМБОВКИ СЕРИИ **RM и RK**





NORSU — это бренд, который предлагает высококачественное оборудование для строительных и дорожных работ. Отличается надежностью, долговечностью и эффективностью, что делает его востребованным среди профессионалов. Мы гарантируем, что наше оборудование работает эффективно в любых условиях!

С момента основания в 2017-м году бренд **NORSU** приобрел международную известность. На данный момент ассортимент насчитывает более 60 наименований в следующих категориях:

- Инструменты для работы с металлом (приспособления и станки для резки гибки, вязки арматуры).
- Дорожная техника (виброплиты, вибротрамбовки, резчики швов, виброкатки). Используется для укладки и уплотнения различных материалов, таких как бетон, асфальт, грунтовые основания.
- Оборудование по обработке бетона (затирочные машины, глубинные вибраторы, виброрейки). Используется для уплотнения и выравнивания бетонных смесей.
- Бензиновые, дизельные и электрические генераторы.

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП — достижение длительной работоспособности продукта за доступную цену: мы продолжаем сохранять одни из лучших ценовых показателей на рынке в своей товарной нише, быстро отвечаем новым потребностям покупателей и вызовам конкурентов.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Дорожное и капитальное строительство (в том числе, работа с арматурой).
- Ремонтные работы: устранение повреждений велосипедных и пешеходных дорожек, замена асфальта на отдельных участках дорожного полотна, ремонт трамвайных путей.
- Устройство инженерных сетей, фундаментов и т.д.
- Укладка и отделка напольных покрытий.






	RM-75H / RK-75H	RM-75L	RM-80H / RK-80H	RM-80L
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ				
Масса нетто, кг	74.8 / 75	75	79.8 / 80	80
Частота, ударов/мин	640-680	640-680	450-650	450-650
Глубина уплотнения, мм	150	150	120	120
Скорость, м/мин	10-12	10-12	10-13	10-13
Габариты подошвы, мм	345x285	345x285	345x285	345x285
Уровень шума, дБА	105	105	105	105
Тип запуска	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Объем топливного бака, л	2.8	2.8	2.8	2.8
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30	SAE 10W-30	SAE 10W-30	SAE 10W-30
Высота прыжка, мм	85	85	65	65
ДВИГАТЕЛЬ				
Модель двигателя	GX160	165-3H	GX160	168-2H
Мощность двигателя, кВт	3.6	3.2	3.6	4.1
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Материал основания	Комбинированное	Комбинированное	Комбинированное	Комбинированное
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Защитная крышка	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик

*Указанные параметры носят ознакомительный характер и могут отличаться от фактических. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в целях улучшения качества оборудования.



Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Ручка для удобной погрузки и транспортировки



Комбинированная нижняя пластина (башмак)

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RM-75H / RK-75H

Вибротрамбовки бензиновые NORSU RM-75H / RK-75H – это профессиональные инструменты, обладающие хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используются в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Они состоят из тяжелой стальной плиты (трамбовочный башмак), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. Вибротрамбовки обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	74.8 / 75
Частота, ударов/мин	640-680
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	3.6
Глубина уплотнения, мм	150
Скорость, м/мин	10-12
Габариты подошвы, мм	345x285
Уровень шума, дБА	105
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.8
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Высота прыжка, мм	85



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ЧАСТОТА
640-680
удар/мин



GX160

ДВИГАТЕЛЬ



АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
КРЫШКА




РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin 165-3H с длительным сроком службы



Ручка для удобной погрузки и транспортировки



Комбинированная нижняя пластина (башмак)

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RM-75L

Вибротрамбовка бензиновая NORSU RM-75L – это профессиональный инструмент, обладающая хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используется в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Она состоит из тяжелой стальной плиты (трамбовочный башмак), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. **Вибротрамбовки RM-75L** обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	75
Частота, ударов/мин	640-680
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	165-3H
Мощность двигателя, кВт	3.2
Глубина уплотнения, мм	150
Скорость, м/мин	10-12
Габариты подошвы, мм	345x285
Уровень шума, дБА	105
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.8
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Высота прыжка, мм	85



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ЧАСТОТА
640-680
удар/мин



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN
165-3H



АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
КРЫШКА




РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель GX160 с длительным сроком службы



Комбинированная нижняя пластина (башмак)



Ручка для удобной погрузки и транспортировки

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RM-80H / RK-80H

Вибротрамбовки бензиновые NORSU RM-80H / RK-80H – это профессиональные инструменты, обладающие хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используются в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Они состоят из комбинированной плиты (трамбовочный башмак), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. Вибротрамбовки обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	79.8 / 80
Частота, ударов/мин	450-650
Модель двигателя	GX160
Мощность двигателя, кВт	3.6
Глубина уплотнения, мм	120
Скорость, м/мин	10-13
Габариты подошвы, мм	345x285
Уровень шума, дБА	105
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.8
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Высота прыжка, мм	65



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ЧАСТОТА
450-650
удар/мин



ДВИГАТЕЛЬ



АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
КРЫШКА




РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Эргономичная рама с пластиковой крышкой защищает от ударов и загрязнений

Система управления дроссельной заслонкой помогает регулировать мощность и частоту вибраций под требуемую глубину и тип поверхности



Надежный четырехтактный бензиновый двигатель Loncin 168-2H с длительным сроком службы



Комбинированная нижняя пластина (башмак)



Ручка для удобной погрузки и транспортировки

Для удобства погрузки предусмотрена надежная и удобная упаковка



RM-80L

Вибротрамбовка бензиновая NORSU RM-80L – это профессиональный инструмент, обладающая хорошей маневренностью, что позволяет эффективно работать в труднодоступных местах. Используется в строительстве и дорожных работах для уплотнения грунта, песка, гравия и других материалов. Она состоит из тяжелой стальной плиты (трамбовочный башмак), которая прикреплена к основанию с помощью пружин или амортизаторов. **Вибротрамбовки RM-80L** обычно используются в стесненных пространствах, таких как траншеи, узкие участки дорог и тротуаров, а также при уплотнении грунта вокруг фундаментов и инженерных коммуникаций.

Технические характеристики

Масса нетто, кг	80
Частота, ударов/мин	450-650
Двигатель	Loncin
Модель двигателя	168-2H
Мощность двигателя, кВт	4.1
Глубина уплотнения, мм	120
Скорость, м/мин	10-13
Габариты подошвы, мм	345x285
Уровень шума, дБА	105
Тип запуска	Ручной
Объем топливного бака, л	2.8
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Высота прыжка, мм	65



ГЛУБИНА
УПЛОТНЕНИЯ



ЧАСТОТА
450-650
удар/мин



ДВИГАТЕЛЬ
LONCIN
168-2H



АНТИ-
ВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТЬ



ЗАЩИТНАЯ
КРЫШКА



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ