

Паспорт качества № R53/110725

Товар: Теплоноситель на основе этиленгликоля -40 с присадками
Назначение: Применяется в качестве охлаждающей жидкости в теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.
Наименование НТД: ТУ 20.59.43-001-56719016-2022
Дата изготовления: 11.07.2025 г.
Партия: R53/110725
Производитель: ООО «Редокс»

№	Наименование показателя	Норма в соответствии с НТД	Фактическое значение
1	Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей, цвет – красный	соответствует
2	Плотность при 20°C, г/см ³	1,065-1,071	1,070
3	Температура начала кристаллизации °C, не выше	-40	-42
4	Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² сут., не более		
	- медь	0,1	0,1
	- латунь	0,1	0,1
	- чугун	0,1	0,1
	- припой	0,2	0,2
	- алюминий	0,1	0,1
5	Вспениваемость:		
	-объем пены, см ³ , не более	30	26
	-устойчивость пены, сек, не более	3	2,5
6	Водородный показатель pH раствора при 20°C	7,5-11,0	8,5

Продукт соответствует требованиям ТУ 20.59.43-001-56719016-2022.

Хранить в крытых сухих помещениях, при температуре от минус 35°C до плюс 35°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается.

Отработанный продукт подлежит сдаче в специальные пункты сбора токсичных отходов.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Генеральный директор



 Арканова О.А.