



Quality Formula

UNYDUTY CF 15W40

Моторное масло QF UNYDUTY CF 15W40 TY 19.20.29-012-99439528-2023

Спецификации	API CF-4 / SG	ПАО «КАМАЗ»
	MB 228.1	ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)
	MTU OIL CAT 1	ПАО «ТМЗ»
	VOLVO VDS	MAN 270/271

Описание Всесезонное минеральное моторное масло изготовлено из высокоочищенных базовых масел. Обеспечивает максимальную защиту двигателя от коррозии и отложений.

Применение Применяется в автобусах, коммерческой, специальной, строительной, горной, с/х и внедорожной технике согласно эксплуатационным требованиям производителей, обеспечивающих нормы токсичности выхлопа Евро 0-2. Возможно применение в тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, для которых рекомендовано масло CF-4 и предыдущих поколений, класса вязкости SAE 15W40

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		15W-40
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,88
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	14,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	112,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	132
Динамическая вязкость CCS при минус 20 °С, мПа*с	ASTM D5293	6090
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,2
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	239
Температура застывания, °С	ASTM D97	-32

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
LUKOIL	AVANTGARDE 15W-40
GAZPROMNEFT	DIESEL 15W40 CF-4



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

