



# Quality Formula

## UNYDUTY CF 10W40

### Моторное масло QF UNYDUTY CF 10W40 TY 19.20.29-012-99439528-2023

Спецификации	API CF-4/SG	ПАО «КАМАЗ»
	MAN 270/271	ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)
	MB 228.1	ПАО «ТМЗ»
	MTU Oil Cat.1	Volvo VDS

**Описание** Всесезонное полусинтетическое моторное масло изготовлено из высокоочищенных базовых масел и предназначено для применения в высокомоментных дизельных двигателях дорожно-строительной, магистральной и другой спецтехники класса до Евро-2. Обеспечивает максимальную защиту двигателя от коррозии и отложений, гарантирует легкий холодный пуск двигателя, в условиях низких температур.

**Применение** Применяется в автобусах, коммерческой, специальной, строительной, горной, с/х и внедорожной технике согласно эксплуатационным требованиям производителей, обеспечивающих нормы токсичности выхлопа Евро 0-2. Возможно применение в технике, для которой рекомендовано масло предыдущих поколений.

#### Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости		10W-40
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,87
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	14,8
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	100
Индекс вязкости	ASTM D2270	154
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	231
Температура застывания, °С	ASTM D97	-37

#### Аналоги

Производитель	Наименование продукта
ROLF	KRAFTON P1 U 10W40
LUKOIL	LUKOIL AVANTGARDE 10W40
GAZPROMNEFT	G-PROFI MSF 10W40



\*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

