






- Специализированное сертифицированное устройство безопасного отключения (УБО) для УЗИП типа 1
- Выдерживаемый импульсный ток: 12,5 кА @ 10/350 мкс
- Широкий диапазон защиты от токов короткого замыкания
- Многоразовое использование после срабатывания выключателя
- Низкий ток срабатывания для согласования с вышестоящим устройством защиты от сверхтока и безопасного отключения в случае выхода УЗИП из строя



Электрические характеристики

Минимальный ток мгновенного срабатывания	I_i	5A@<0.1s
Минимальный ток срабатывания с задержкой	I_d	3A@<5s
Номинальный ток на полюс	I_{imp}	6 kV
Номинальное напряжение сети	U_n	230/400 Vac
Номинальный ток разряда 15 x 8/20 μ s impulses	I_n	60 kA
Макс. ток молнии на полюс 10/350 μ s	I_{imp}	12.5 kA
Эквивалентный номинальный ток		125 A
Отключающая способность		100 000 A
Остаточное напряжение	U_p	< 1.9 kV (+УЗИП)
Номинальное напряжение изоляции	U_i	400 Vac

Механические характеристики

Формат		Моноблочный, модульный
Монтаж		На DIN-рейку 35 мм (EN 60715)
Диапазон рабочих температур	T_u	-40/+85°C
Степень защиты		IP20
Сигнализация отключения		Перекидной контакт
Подключение сигнализации		Кабель до 0,75 мм ²
Макс. напряжение/ток для сигнализации		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)
Сигнализация через внешний модуль		С помощью выносного модуля
Габариты		См. схему

Стандарты

Соответствие стандартам		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150
Сертификация		CQC

Артикул

803114