AURORA COMPRESSORS

	PASSAT BLACK 8	PASSAT BLACK 20	PASSAT BLACK 25	PASSAT BLACK 40	PASSAT BLACK 50	PASSAT BLACK 100
Напряжение сети	230 В	230 В	230 В	230 В	230 В	230 В
Объем ресивера	7 л	18 л	24 л	40 л	45 л	90 л
Производительность	170 л/мин	170 л/мин	250 л/мин	340 л/мин	500 л/мин	500 л/мин
Максимальное давление	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	10 бар
Мощность электродвигателя	0.9 кВт	0.9 кВт	1.45 кВт	1.8 кВт	2.9 кВт	2.9 кВт
Габариты	46x16x40 см	50x22x47 см	59x30x55 см	67x31x55 см	69x35x58 см	95x39x74 см
Вес нетто/брутто	12/13 кг	15/16 кг	20/21 кг	28/30 кг	37.5/40 кг	56/60 кг

	PASSAT MODULE 150	PASSAT MODULE 250/1000	PASSAT MODULE 250/1250	PASSAT MODULE 250/1500
Напряжение сети	380 В	380 В	380 В	380 В
Объем ресивера	150 л	236 л	236 л	236 л
Производительность	750 л/мин	1000 л/мин	1250 л/мин	1500 л/мин
Максимальное давление	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Мощность электродвигателя	4.35 кВт	5.80кВт	7.25кВт	8.70 кВт
Габариты	133x37x75 см	165x46x84 см	165x46x84 см	165x46x84 см
Вес нетто/брутто	85/97 кг	120/132.5 кг	141/156 кг	155/170 кг

Дилер в вашем регионе:

AURORA COMPRESSORS

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

PASSAT BLACK & MODULE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО **1000** л/мин!
1200 ч РАБОТЫ БЕЗ ОСТАНОВКИ!

vk.com/vk.aurora | aurora-online.ru | youtube.com/AuroraOnlineChannel | aurora-online.ru

AURORA PASSAT серия BLACK серия MODULE

PASSAT-50 BLACK с рекордными показателями теоретической производительности в 500 л/мин

Это новый лидер в линейке однофазных компрессоров Аврора.

Непрерывная работа в течение рабочего дня — 1200 часов работы до первого обслуживания без требования цикличной нагрузки.

- Стойкость к просадкам питающего напряжения — работа в сетях с питающим напряжением до 180В.
- Выносная тепловая защита отдельная на каждом блоке.
- Низкая рабочая температура компрессорных «голов» — увеличение ресурса.
- Рекордная производительность в сети 380В с достижением давления 10 бар от 750 л/мин ло 1500 л/мин.
- Фильтры с бумажными картриджами с высокой степенью фильтрации.
- Низкая вибрация и тихая работа — значительно тише аналогичных моделей с прямым приводом.

Работа без масла — чистый воздух и мобильность и удобство перевозки в любом положении.

- Многоблочная конструкция компрессора снижает нагрузку на питающую сеть.
- Кран слива конденсата легко доступен.

MODULE — 380В до 1500л/мин

Вы сами выбираете ту производительность, которая требуется для выполнения ваших работ, с помощью панели управления цифрового модуля, установленного на компрессоре.

Два выхода с быстросъемными соединениями — выход с максимальным давлением и через редуктор регулировки давления.

Простота и лёгкость обслуживания — замена поршневых колец не требует специальных знаний.

Честность — Проверенная производительность компрессора, реальный объем ресивера и 100% соответствие указанных характеристик реальным значениям; проверка европейской лаборатории TUV GS.

Качество — соответствие европейским стандартам качества: шильда поверки ресивера, требуемая толщина стенок ресивера с торцевыми заглушками, необходимыми для поверок «оценки технического состояния», а также используемых для прокладки пневмомагистралей.

Удобство — манометры удобно расположены для контроля давления.