

## НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для удаления битума, смол, дорожного налета с поверхности автомобиля. Безопасен для всех типов ЛКП, стекол, фар, резиновых, хромированных и пластиковых элементов кузова.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый к применению состав.

Распылить на поверхность. Выдержать 1-2 минуты и удалить мягкой тканью или губкой. При бесконтактной мойке (для удаления мелких вкраплений) - распылить на поверхность, подождать несколько минут. Не смывая нанести активную пену. Выдержать 1-2 минуты и смыть из АВД. После пятна удалить тканью или губкой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- ОЧИЩАЕТ ВСЕ ВИДЫ БИТУМА
- ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОСТАВ
- УДОБНАЯ ФАСОВКА
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОКРЫТИЙ
- НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ЛКМ

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +35 °С. Предохранять от прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла. Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать средства индивидуальной защиты, в закрытых помещениях обеспечить вентиляцию. При попадании средства на кожу смыть водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании средства в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку. Держать в недоступном для детей месте. ОСТОРОЖНО!



ТУ 20.30.22-080-52124071-2023

0,5 л



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
[www.startavto.spb.ru](http://www.startavto.spb.ru)

