

Altimax | WRVP-III-A

Серия вакуумных насосов



3

**Модели
в серии**

**Встроенный
вакуумметр для контроля
уровня вакуума**

**Два вакуумных канала
для подключения
оборудования**

**Детали насоса
не подвержены
коррозии**



**Идеально подходит
к ротационным
испарителям**



**Комплексное
решение для
лаборатории**

**Функция циркуляции
воды по внешнему
охлаждающему
контур**



Технические характеристики

Модель	Altimax WRVP-III-A	Altimax WRVP-III-P	Altimax WRVP-III-S
Параметры питания	220В ±10% 50 Гц		
Мощность, Вт	180		
Скорость откачки воздуха по одному каналу, л/мин	10		
Материал корпуса рабочей части насоса	Пластик	Тефлон	Нержавеющая сталь
Максимальное падение давления, МПа/мм рт. ст.	-0,098/-735		
Объем бака, л	15		
Внешние габариты, мм	400x290x440		
Вес нетто, кг	15		
Напор воды в режиме циркуляции, м	8		
Расход воды в режиме циркуляции, л/мин	60		

Комплектация

Вакуумный насос	1 шт.
Комплект шлангов	1 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
VP050101	Altimax WRVP-III-A Насос вакуумный водоструйный
VP050102	Altimax WRVP-III-P Насос вакуумный водоструйный
VP050103	Altimax WRVP-III-S Насос вакуумный водоструйный