



МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ СЕРИИ AZ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ МОДЕЛЬ AR01E про-во Архимед (Россия)

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ с электроприводом

Серия Аа341 | Серия АА331



Артикулы для заказа:

AA341-50.220/50	Межфланцевый дисковый поворотный затвор ДУ50 с чугунным диском с электрическим приводом напряжением 220/50 Вольт
AA341-200.220/50.POSI	Межфланцевый дисковый поворотный затвор ДУ200 с чугунным диском с электропозиционером управление 4-20mA, напряжение 220/50 Вольт
AA331-150.24/DC	Межфланцевый дисковый поворотный затвор ДУ150 с нержавеющей диском с электрическим приводом напряжением 24/DC Вольт
AA331-200.220/50.POSI	Межфланцевый дисковый поворотный затвор ДУ200 с нержавеющей диском с электропозиционером 4-20 mA напряжение 220/50 Вольт

- окрашенный чугунный корпус затвора с гладкими проушинами
- материал диска: чугун с покрытием (Серия АА341) или нерж. сталь (Серия АА331)
- материал уплотнения EPDM позволяет использовать дисковый затвор в теплоэнергетике и водоподготовке со многими неагрессивными средами или газами
- компактный, металлический, антивандальный корпус электропривода оснащён визуальным индикатором положения, ручным дублёром, блоком концевых выключателей, сигнализирующих о закрытом или открытом положении затвора

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОПРИВОД МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН:

- на низкую температуру окружающей среды (от -40°C)
- с потенциометром или позиционером 4-20mA, 1-10V
- с сигналом обратной связи 4-20mA
- быстродействующее исполнение от 2,8 сек, 5 сек, 10 сек, 15 сек.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Тип присоединения	Межфланцевый
Условный проход, DN	40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 мм
Рабочее давление, PN	DN40-DN300 16 бар, DN350-DN600 10 бар (PN16 под заказ)
Материал корпуса затвора	AA341 – Чугун GG20 с эпоксидным покрытием AA331 – Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
Материал диска	AA341 – Чугун GGG40 с покрытием AA331 – Нержавеющая сталь AISI316
Уплотнение	EPDM
Рабочая температура	от -20°C до +120°C
Рабочая среда	Воздух, вода, технические газы
Напряжение питания привода	24V/DC, 220/50 VAC, 380/50 VAC
Привод	Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
Защита	IP67, Внутренняя тепловая защита

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AR01E

ДУ	В	С	D	E	F	G	PN	Вес	Время	Привод	Диск чугун	Диск нерж.
40	316	253	123	123	113	32	16	4,60	20 с	AR01E003	AA341-40	AA331-40
50	363	284	123	123	113	43	16	4,90	20 с	AR01E003	AA341-50	AA331-50
65	376	283	123	123	113	46	16	5,40	20 с	AR01E003	AA341-60	AA331-60
80	399	296	146	160	121	46	16	7,40	30 с	AR01E005	AA341-80	AA331-80
100	436	316	146	160	121	52	16	9,70	30 с	AR01E008	AA341-100	AA331-100
125	481	349	163	189	129	56	16	12,3	30 с	AR01E010	AA341-125	AA331-125
150	507	349	163	189	129	56	16	13,5	40 с	AR01E015	AA341-150	AA331-150
200	609	429	212	268	164	60	16	27,0	30 с	AR01E020	AA341-200	AA331-200
250	690	474	212	268	164	68	16	34,6	30 с	AR01E030	AA341-250	AA331-250
300	736	485	212	268	164	78	16	51,3	30 с	AR01E060	AA341-300	AA331-300
350	772	510	212	268	164	78	10	70,4	40 с	AR01E080	AA341-350	AA331-350
400	832	539	212	268	164	102	10	92,1	40 с	AR01E100	AA341-400	AA331-400
450	1092	767	212	268	367	114	10	186,5	60 с	AR01E160	AA341-450	AA331-450
500	1157	799	212	268	367	127	10	219,5	60 с	AR01E200	AA341-500	AA331-500
600	1373	929	212	268	367	152	10	311,0	120 с	AR01E300	AA341-600	AA331-600