

ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ WTB

Герметичные кабельные соединители серии WTB предназначены для подключения и распределения электрических проводников. Благодаря степени защиты от влаги и пыли IP68 и климатическому исполнению У2, соединители могут использоваться при неблагоприятных погодных условиях.



II класс защиты



–45...+40°C



У2



5 лет



2 года



WTB-WBS/02B

Материал корпуса: полиамид 66/PA66. Винтовой зажим.



WTB-WBS/03B

Материал корпуса: полиамид 66/PA66. Рычажный зажим.



WTB-WBD/01B

Материал корпуса: полиамид 66/PA66. Рычажный зажим.



WTB-WBQ/01B

Материал корпуса: поликарбонат/PC. Винтовой зажим.



WTB-WBQ/02B

Материал корпуса: поликарбонат/PC. Винтовой зажим.



IP68

Артикул	Номинальное (нормируемое) напряжение, В	Номинальный ток нагрузки, А	Номинальное поперечное сечение проводников, мм ²	Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	Количество контактов (полюсов)	Тип гермоввода	Количество вводов	Материал контактной части	Габариты, мм
WTB-WBS/02B	450	17,5А	0.5 ~ 0.75	3-6.5/5-9	3	PG9	2	Латунь	70x19.5
WTB-WBS/03B	450	24А	0.5 ~ 2.5	4-8/6-11	3	M20s	2	Латунь	94x25
WTB-WBD/01B	450	24А	0.5 ~ 2.5	4-8/6-11	3	M20s	3	Латунь	128x86.5x26
WTB-WBQ/01B	450	24А	0.5 ~ 2.5	4-8/6-11	3	M20s	5	Латунь	162x108x38
WTB-WBQ/02B	450	24А	0.5 ~ 2.5	4-8/6-11	3	M20s	6	Латунь	162x108x38